

车辆用20kw柴油发电机排放国四欧五标准

产品名称	车辆用20kw柴油发电机排放国四欧五标准
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	33800.00/台
规格参数	品牌:大泽动力 启动方式:电启动 电压:220/380V
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	13321839167 13321839167

产品详情

车辆用20kw柴油发电机排放国四欧五标准静音柴油发电机具有出色的建议功用：运用比例混合器，一次建议的成功率可抵达100%。设备ATS系统后，可以满足应急设备的功用要求。

精益燃烧技术用于在作业期间控制单元的 值，使得燃气建议机具有低热负荷和高可靠性，而且避免了比方由于燃气建议机的过热负荷导致的寿数下降的问题。

调速功用出色。运用电子调速器，稳态速率可小于0.2%，可用作精密电源。高可靠性。

车辆用20kw柴油发电机排放国四欧五标准驱动发电机将柴油的能量转化成电能。

在柴油建议机的汽缸中，由空气过滤器过滤的清洁空气与从喷射器喷射的高压雾化柴油燃料充分混合。在活塞的向上挤压下，体积减小，温度升高，并抵达柴油的燃点。柴油燃料点亮，混合气体剧烈燃烧，体积胀大和胀大，活塞被推下，称为“作业”。每个气缸依次进行作业，作用在活塞上的推力成为推动曲轴经过连杆的力，然后曲轴旋转。

大泽低噪音柴油发电机规划合理维护单元配备

型 号：TO22000ET

一:发电机参数：

1.额定功率： 20KW

2.备用功率： 22KW

- 3.额定频率： 50HZ
- 4.额定电压： 380V
- 5.启动方式： 电启动
- 6.机构类型： 静音式
- 7.功率因素： 0.8/1.0
- 8.相 数： 三相

二.发动机参数：

- 1.发动机型号： YOTO2200
- 2.冷却方式： 水冷却
- 3.额定转速： 1500r/min
- 4.缸体结构： 直喷、四缸、直列、水冷
- 5.燃烧系统： 直喷式
- 6.进气方式： 涡轮增压
- 7.绝缘等级： H级
- 8.调速方式： 机械调速
- 9.油箱容量： 50L
- 10.机油类型： SAE 10W30（或CD）
- 11.燃油类型： 0#、-10#
- 12.发电机转速： 1500r/min
- 13.机油类型： SAE 10W30（或CD）

三:整机参数：

- 1.燃油表： 有
- 2.电压表： 有
- 3.输出指示灯： 有
- 4.机器油耗： 215g/kw.h
- 5.工作时间： 8-12H

6.噪音水平7M处：68-79db

7.机器重量： 550/680kg

8.外形尺寸： 1450*710*995mm