

高压阀门用聚四氟乙烯黑盘根，无油白四氟盘根，铁氟龙盘根环

产品名称	高压阀门用聚四氟乙烯黑盘根，无油白四氟盘根，铁氟龙盘根环
公司名称	廊坊通宁节能科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:通宁 材质:聚四氟乙烯 河北:廊坊
公司地址	河北省廊坊市大城县广安镇郝家屯村
联系电话	18230346131 18230346131

产品详情

聚四氟乙烯盘根适用范围：最高使用温度：260 ；最大工作压力：6.3mpaph值：0-14。

四氟盘根是以高强度膨体聚四氟乙烯原料编织而成，是一种性能独特、经久耐用的优质填料。化学性质非常稳定，除了少数碱金属(如钠、钾)处于熔融状态外，四氟乙烯盘根不与任何物质发生反应。四氟盘根具有优异的拉伸强度和自润滑性能。导热性能优异，即使在线速度为20m/s时，填料也不会过热，设备可以长时间运行。

聚四氟乙烯盘根

聚四氟乙烯盘根是由聚四氟乙烯纤维经拉伸增强后编织而成，然后用聚四氟乙烯乳液浸渍而成。这种填料可用于各种化学介质，具有一定的强度和低摩擦系数。由于聚四氟乙烯产品导热性差，热膨胀系数大，这种填料经常用于线速度低(小于4m/s)的旋转部件。