

# 单板调整弹簧组件T1.104，厂家三包

产品名称	单板调整弹簧组件T1.104，厂家三包
公司名称	河北亿海管道有限公司
价格	125.00/件
规格参数	
公司地址	河北沧州盐山浦城开发区
联系电话	86-03176767877/6767977 13323279955

## 产品详情

河北亿海管道有限公司

联系人：杨经理

联系电话：0317-6767877

传真：0317-6767977

欢迎广大新老客户来电详询

整定弹簧组件：

(一)、用途和适用范围：整定式弹簧组件有两大系列，主要是由西北电力设计院设计的t1、t2、t3、t4、t5型和华东电力设计院设计的th1、th2、th3型，两系列的基本特性相同，广泛用于电力、冶金、化工、石油、纺织等工业，在运行中产生热位移的管道系统及其设备装置。本吊架适应荷载范围为200~210000n，适用热位移量为40、45、80、90、120、135mm，使用温度范围-40~120。

(二)、结构形式和型号表示方法：

本吊架根据安装形式分为中间连接吊架弹簧th1上下连接吊架弹簧th2、支架弹簧th3三种型号。th1又分为a、b、c三种类型；th1a(t1)为单耳连接吊架弹簧；th1b(t2)为双耳连接吊架弹簧；th1c为螺纹连接吊架弹簧；这三种类型弹簧，主要用于悬挂在钢梁、管梁、底板上。th2(t3)适用于安装在钢梁上；th3(t4)主要用于搁置在基础、钢梁、楼板上；t5 并联悬吊型。

整定式弹簧组件结构：

1. 整定式弹吊组件应设有荷载和行程指示牌以及预先设定“热”和“冷”态位置的标志。
2. 弹簧组件应有防止弹簧过应力或脱载的限制位移设施。
3. 整定式弹吊组件应设有安装和水压试验用的锁定装置，弹吊应按支吊架冷态荷载整定并锁定。