

变频防爆中压风机 抽鼓吹吸两用防腐风机 小型铝合金离心中压风机

产品名称	变频防爆中压风机 抽鼓吹吸两用防腐风机 小型铝合金离心中压风机
公司名称	江苏柯尔森环保科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:柯尔森 转速:2850 产地:江苏常州
公司地址	新北区奔牛北工业园润园路65号
联系电话	0519-83123237 18068550076

产品详情

????????? ?????????? ???????????????

? ?????????????????*??

采用宽电压双频（50/60HZ）电机，防护等级IP54（F）。

轴承外置设计，使得风机能够承受高温，并提高风机的使用寿命和可靠性。

*无油、无水压缩。

满足欧洲、北美、澳洲等安全使用要求，并获得欧洲CE认证。

*的低噪音，大大改善客户的生产环境。

为中石油、中石化、煤气及沼气特殊设备配备高等级的安全防护风机。

多达60多个型号供您选择，无论您有任何特殊需求我们都可以为您提供个性化产品。

规格

功率；0.75KW 1.5KW 2.2KW 3.7KW 5.5KW 7.5KW 11KW 15KW 18.5KW风压；150mbar-38mbar风量；120m³/h-1440m³/h(为方便选用不同规格，有现货提供) 频率：50HZ/60HZ

电压：110V-615V（各国均可使用。如需特殊电压，可按要求定做）

防爆鼓风机铝合金压铸成型，使用高强度密封胶封牢接口间隙，螺旋形的风机外壳，同时为防爆风机配备了持久润滑的轴承及高质量的油封来达到密闭效果。防爆风机性能稳定，压力大，真空度强，密封度好，不漏气，无油气，有防爆证；电机马达、安全可靠、铝合金铸造；输出的空气干净的，精度高；体积小，输送的气体无油气、无污染。

防爆鼓风机整体采用铝合金材质，电机为防爆电机，防爆等级均为DIIBT4，防护等级达到IP54，绝缘等级均为F级，防爆标准符合GB3836.1-2000《爆炸性气体环境用电气设备第1部分通用要求》和GB3836.2-2000《爆炸性气体环境用电气设备第2部分隔爆型d》的规定，也符合IEC60079-1和欧洲标准。

防爆电机是结合我国防爆风机电机行业和市场的实际情况而设计开发的，为煤炭、石油、化工等行业提供更先进、更安全、更可靠的新一代动力设备。我公司防爆风机标配防爆YB2系列隔爆型三相异步电动机具有以下主要优点：

1.防爆性能符合新标准：防爆性能符合《爆炸性气体环境用电气设备第1部分通用要求》和《爆炸性气体环境用电气设备第2部分隔爆型d》的规定，也符合IEC60079-1和欧洲标准。

2.防爆性高，运行可靠：电机防护等级为IP55，轴贯通位采用V型轴封环，接线盒采用圆形止口加密封圈，提高主要零部件加工精度，机座采用平行垂直散热片结构，增大散热面积等多种电气、机械设计措施，在防尘防水方面提高一个等级，电机运行更加可靠。

变频防爆中压风机 抽鼓吹吸两用防腐风机 小型铝合金离心中压风机用途：医疗器材:产品去除水份/干燥
土木工程:废气抽送、粉尘吸除制管业:管材除水/干燥、静电抑制电线电缆工业:线材除水/干燥、静电抑制
建筑材料:产品干燥、吹除水份、吹除粉尘石化工业:气体运送、产品干燥、静电抑制制药工业:去除水份/
油份、干燥、气体运送钢铁工业:钢板去除水份/油份、涂布厚度控制轮胎及橡胶工业:去除水份/油份、干燥、静电抑制纺织工业:涂布厚度控制、去除水份/干燥、静电抑制连续涂装工业:涂布厚度控制、去除水份/干燥、静电抑制
饮料工业:瓶装饮料、罐装饮料及各种包装饮料去除水份/干燥金属表面处理:去除水份/油份、产品干燥、静电抑制、涂布厚度控制食品工业:包装食品去除水份/干燥、水果清洗后吹干、鸡蛋清洗后吹干
半导体业:PBGA, FBGA, SBGA, TBGA, a-BGA, CSP等产品的除水/干燥汽车工业:引擎零件去除油份/水份、车体涂装研磨后去除粉尘/水份、静电抑制电子业:电路板(PCB)、软性电路板(FPCB)、液晶显示器(LCD/TFT)等产品除水/干燥

防爆风机的维护和保养：

1，应放置在较平稳的地方，周围环境应清洁、干燥、通风。2，叶轮旋转方向必须与风扇罩壳上所标箭头方向相同。3，工作时，工作压力不得大于8kpa，以免使气泵产生过大的热量和电动机超电流引起气泵损坏。4，严禁固体、液体及有腐蚀性气体进入泵体。5，进出气两端的过滤网和消音装置应根据情况适时清洗，以免堵塞影响使用。6，进出气口外联接必须采用软管联接（如橡胶管、塑料弹簧管）。7，轴承的更换：更换轴承必须由熟悉修理工作的人进行操作。先拧松泵盖上的螺钉，然后按图示顺序逐一拆卸零件，拆下的零件应经过清洗，然后按反顺序装配。拆卸时，不能硬撬叶轮，应用拉马拉出

,同时不要遗漏调节垫片,以免影响出厂时已调节器好的间隙。