

# 塑料件静电粉末喷房 常州静电粉末喷房 山东静电粉末喷房厂

产品名称	塑料件静电粉末喷房 常州静电粉末喷房 山东静电粉末喷房厂
公司名称	临朐县天奇涂装设备厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省临朐县江北建材城
联系电话	13964660526

## 产品详情

喷涂设备、喷漆设备、喷塑设备、喷粉设备、涂装设备、生产线、流水线、烘干固化炉 随着科静电喷的选择上，其次要考虑产品的用途”，目前旋杯喷、液体喷、自动喷等产品在市场上广泛的应用于家私制品、五金制品、家电制品、灯饰制品、汽车零件、电梯设备、太阳能设备、、自动化设备、通信设备、航天航空设备等。。静电喷的选择上，其次要考虑产品的用途”，目前旋杯喷、液体喷、自动喷等产品在市场上广泛的应用于家私制品、五金制品、家电制品、灯饰制品、汽车零件、电梯设备、太阳能设备、、自动化设备、通信设备、航天航空设备等。

喷涂设备、喷漆设备、喷塑设备、喷粉设备、涂装设备、生产线、流水线现象：垂流 原因：稀释剂过量令油漆粘度太低，失去粘性;出油量太大，距物面太近或喷运行太慢;每次喷油量太多太厚或重喷间隔时间太短;物面不平，尤其流线体形状易垂流 解决方法：按要求配比;控制出油量，确保喷漆离提高喷运行速度;每次喷油不宜太厚，分两次掌握间隔喷漆时间;控制出油量，减少漆膜厚度;按使用说明配比

喷涂设备、喷漆设备、喷塑设备、喷粉设备、涂装设备、生产线、流水线来为大家介绍一下静电喷塑设备的工艺安全条件：

- 1.在自动喷粉室内，应安装可靠地报警装置和自动灭火系统。在发生火灾时，能自动切断供气系统和电源。
- 2.自动化生产的流水作业在喷粉室与回收装置之间应采取连锁控制，一旦有火情时，能自动切断连接通道。
- 3.自动喷粉室内应安装火灾报警装置，该装置与关闭压缩空气，切断电源，以及提起自动灭火器，停止工件输送的控制装置进行连锁。
- 4.自动喷涂的回收风机与喷应采用电气连锁保护。
- 5.过滤式回收装置应采用有效的清粉装置，不宜采用易积聚粉末的折叠式结构。自动喷涂时，应能

自动检测系统阻力，当过滤器无气流通过或气流减少到设定值时，能停止作业。