

# 不锈钢Y型过滤器生产厂家

|      |                          |
|------|--------------------------|
| 产品名称 | 不锈钢Y型过滤器生产厂家             |
| 公司名称 | 河北晟拓管道装备有限公司             |
| 价格   | .00/件                    |
| 规格参数 |                          |
| 公司地址 | 盐山县小庄乡前孙村380号            |
| 联系电话 | 0317-6189980 13931730975 |

## 产品详情

河北晟拓管道装备有限公司，

不锈钢Y型过滤器生产厂家，网络信息做的好只能吸引客户,但是只有质量才能留住客户,在网销满地飞,销售信息吹的天花乱坠的,晟拓管道能够成为沧州的过滤器生产厂家靠的就是过硬的过滤器质量,的售后服务获得了广大客户的支持与信赖,技术怎么样,您了解后说了算!欢迎来电咨询,到厂洽谈!不锈钢Y型过滤器生产厂家,不锈钢过滤器生产厂家,Y型过滤器生产厂家:我公司自成立以来,公司不断加强与中石化、中国科学院、中国工程院、北京化工大学、清华大学、北京科技大学等相关科研机构和大专院校的合作,结合市场需求,每年均投入大量的资金研制和开发新产品,并对现有产品进行不断地完善和升级,紧跟石化行业节奏,努力采用国内外标准,热忱为社会各界服务。过滤器(filter)是输送介质管道上不可缺少的一种装置,通常安装在减压阀、泄压阀、定水位阀,方工过滤器其它设备的进口端设备。过滤器有一定规格滤网的滤筒后,其杂质被阻挡,当需要清洗时,只要将可拆卸的滤筒取出,处理后重新装入即可,因此,使用维护极为方便。Y型过滤器是输送介质的管道系统不可缺少的一种过滤装置,Y型过滤器通常安装在减压阀、泄压阀、定水位阀或其它设备的进口端,用来清除介质中的杂质,以保护阀门及设备的正常使用。Y型过滤器具有结构,阻力小,排污方便等特点。Y型过滤器适用介质可为水、油、气。一般通水网为18~30目,通气网为10~100目,通油网为。篮式过滤器主要由接管、主管、滤蓝、法兰、法兰盖及紧固件等组成。当液体通过主管进入滤蓝后,固体杂质颗粒被阻挡在滤蓝内,而洁净的流体通过滤蓝、由过滤器出口排出。起泡点法测试原理:当滤膜和滤芯用一定的溶液完全浸润,然后通过气源在一侧加压(我们仪器里面有进气控制系统,可以稳定压力,调节进气),随着压力的增加,气体从滤膜的一侧放出,表现膜一侧出现大小、数量不等的气泡,通过仪器判断出对应的压力值就是泡点。扩散流法测试原理:扩散流测试是指当气体压力在滤芯起泡点值的80%时,这时还没有出现大量的气体穿孔而过,只是少量的气体先溶解到液相的隔膜中,然后从该液相扩散到另一面的气相中,这部分气体称之为扩散流。为什么扩散流的方法更好:起泡点值只是一个定性的值,从开始起泡到\*的群起泡是一个比较长的过程,不能准确的定量。而测量扩散流值是一个定量值,不但能准确的确定过滤器的完整性,而且还能反应出膜的孔隙率、流量和有效过滤面积等方面的问题,这也就是为什么现在国外厂家都用扩散流法测试完整性的原因。水侵入法测试原理:水侵入法专用于疏水性滤芯的测试,疏水性膜抗拒水,孔径越小,把水挤入疏水膜中需要的压力越大。所以在一定的压力下,测量挤入滤膜中的水流量来判断滤芯的孔径。产品全程全自动化、免维护、过滤面积大、滤网效率高、使用寿命长、不锈钢材质、过滤精度可选、规格齐全。与其他过滤设备相比它是水回用工程中\*有效的设备之一。而且经过Y型过滤器处理之后的水质不仅达到规定的排放标准,而且水还实现了重复、循环利用的目的。技术参数

过滤器口径：工作压力：连接形式：螺纹连接、法兰连接 过滤精度：

工作介质：海水、有机溶液、腐蚀性流体等 工作温度：-25 -+600

材料：滤芯：冲孔板+（多层）丝网滤芯 冶金工业自动反冲洗过滤器 自动反冲洗过滤器的应用范围 1、工业循环水过滤——在对水质有一定要求的设备如：冷却塔、轧机、连铸机、抛光机、电离子交换器、喷雾器、热交换器等供排水管路上使用，可过滤掉水中杂质，防止零部件堵塞。 2、原水处理——可对地表河水、湖水、海水、水库水、井水及地下水进行过滤除去沙子、细菌、藻类、有机物等等；用于锅炉湿法除尘进行水过滤，用于海水过滤。 3、冷却水处理——冷却塔、补充水系统、空调系统、直流系统水过滤，减少热交换器内沉淀物的产生，保持其冷却效果；电厂对汽轮机冷却。 4、冶金、石化、食品和制等工业——液体、工业废水、以及乳化液再生和废油过滤处理：连铸水、高炉水系统、热轧用高压水除鳞系统。 5、造纸工业——白水过滤。 6、塑料工业——产品回收冷却水过滤。