

成都真空设备厂家 全自动烘烤除气真空储存柜 防氧化变色褐变霉变虫蛀受潮 可定制

| | |
|------|--|
| 产品名称 | 成都真空设备厂家 全自动烘烤除气真空储存柜 防氧化变色褐变霉变虫蛀受潮 可定制 |
| 公司名称 | 成都汉普升科技有限公司 |
| 价格 | 1000000.00/套 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 四川省成都经济技术开发区（龙泉驿）车城西二路288号派瑞国际4栋5楼 |
| 联系电话 | 13683458179 |

产品详情

CMC型全自动真空储存柜适用于食品、水产品、化工原料、贵重金属、金属粉末等固体、粉状、糊状、液体，电子产品（半导体、电路板、电子成品、芯片、电池板、电池片、电子元器件、高级金属制品、厌氧产品、易氧化产品等）的真空存贮，以防潮、防氧化变色。存贮产品可防止氧化、变色、褐变、霉变、虫蛀、受潮、可保质、保鲜延长产品储存期限。

全自动低温烘烤除气真空储存柜真空系统可选配干泵和油封泵，其特点：干泵可获得洁净真空，不会对真空储存室带来污染，但价格较昂贵。油封泵具有成本低廉的优势，但任何安全设计均难以避免油封泵中的油分子进入真空储存室污染环境，给产品带来影响。工作真空度可在西门子触摸屏上任意设定，设定值不得低于设备的极限真空。

本公司设备人机界面、PLC及PLC扩展模块均采用德国西门子工业级产品，同时变频器采用ABB，所有高低压电器原器件均采用知名品牌（优选法国施耐德，若出现产品缺货则使用ABB或国际国内一流品牌，我公司不再另行通知客户），确保设备的电气系统高稳定。

针对不同功能，系统界面共设“一键启动界面”、“软手动界面”、“软件版本界面”、“参数设置界面”等，可通过点击界面切换进入另一操作界面。

“一键启动界面”为默认进入的主界面，可实现“排气”、“放气”、“照明”，以及界面切换等功能。

软手动界面：可在手动模式下，单独控制真空获得系统和每个真空室的环境指标，方便设备日常维护和保养。

软件版本界面：反映软件版本和公司售前、售中和售后服务信息。

参数设置界面：此界面主要设置真空度参数、温度参数、湿度参数，每个独立的存储室均可单独设置，单独控制。

储存空间和分层方式根据客户需求定制，可按客户预算采用半自动方式对储存柜进行控制，大幅度降低客户投入成本。