

# 碳钢锥形封头生产厂家

产品名称	碳钢锥形封头生产厂家
公司名称	河北晟拓管道装备有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	盐山县小庄乡前孙村380号
联系电话	0317-6189980 13931730975

## 产品详情

河北晟拓管道装备有限公司，

大口径焊接封头厂家,那么如何选择正规的封头生产厂家呢-现在市场上确实有很多的这样厂家,广告做的也是铺天盖地,让客户无法做出正确的判断,针对这个问题我个人建议广大使用户通过实地考察来选择的比较好,买不买都是客户,来到我厂就是朋友,我们竭诚欢迎广大客户莅临我厂参观考察咨询.焊接封头生产厂家EHA焊接封头制造厂家压力容器封头是锅炉、压力容器的主要受压元件,其结构及形状设计是否合理,影响着锅炉、压力容器的安全。所以有关规范中对各种封头的形状都有限制。(1) 椭球形封头锅炉、压力容器的凸形封头宜采用椭球形封头,选用标准椭球形( $D_n—h_n=4$ )。采用非标准椭球封头时,其长短轴的比值不得大于2.5。(2) 碟形封头碟形封头即是有折边的球形封头。它存在较大的弯曲应力,而椭球形封头主要是膜应力,因而在工程使用中并不理想。采用碟形封头时,封头过渡区转角半径应不小于封头内直径的10%,且不小于封头厚度的3倍,封头球面部分的内半径应不大于封头的内直径封头安全经济合理的成形保证GB标准有关厚度的定义(1)计算厚度

是按各章公式计算得到的厚度。需要时,尚应计入其他载荷所需厚度。(2)设计厚度  $d$

是计算厚度 与腐蚀裕量 $C_1$ 之和。(3)名义厚度  $n$

是设计厚度  $d$ 加上钢材厚度负偏差 $C_1$ 后向上圆整至钢材标准规格的厚度。即标注在图样上的厚度。

(4)有效厚度  $e$ 是名义厚度  $n$ 减去腐蚀裕量 $C_2$ 和钢材厚度负偏差 $C_1$ 的厚度(5)各种厚度的关系如图

(6)投料厚度(即毛坯厚度)根据GB第10章和各种厚度关系图:  $s= d+C_1+C_2+ 1$ (厚度一次设计圆整值)+ $C_3$ (加工减薄量)+(厚度第二次制造圆整值)我厂主销的封头产品广泛应用与(核电·火电·风电·水电·石油化工·船舶·食品·造纸印刷·污水处理)等等;

并受到广大客户的!公司主产有:椭圆封头,球形封头,锥形封头,蝶形封头,球冠形封头,亦可  
根据客户的来图来样特殊定做!(封头口径15mm-12米)。焊接封头生产厂家我们在不断地提供产品的  
生产技术的同时,在产品的生产过程中不断加强和完善产品的质保体系,对生产过程中的每一个环节严  
格把关,对每一个出产的产品进行严格的质量检测,确保产品的质量,做到客户无退货销售记录。