

红外电液控制 自动无压风门 装配全气动开关门装置 ZQMAH 电动

产品名称	红外电液控制 自动无压风门 装配全气动开关门装置 ZQMAH 电动
公司名称	山东鲁岳矿用设备有限公司
价格	1450.00/件
规格参数	材质:钢质 型号:zmk129 控制方式:气动
公司地址	山东省泰安市泰山区邱家店镇迳庄村村委南侧
联系电话	1561-0333958 15610333958

产品详情

红外电液控制 自动无压风门 装配全气动开关门装置 ZQMAH 电动 平衡式无压风门主要特点有：

- 1、平衡风门开启力小，开启力与风压大小及风向无关；
 - 2、平衡风门双向隔风，漏风量小，不用再设反向风门；
 - 3、可以是钢质构造，结构简单，坚固耐用，有自动无压平衡式钢质风门，自动无压平衡式竹制风门之分；
 - 4、自动无压平衡式钢制风门关闭平稳，而且安全避免了矿井事故的发生
- 红外电液控制 自动无压风门 装配全气动开关门装置 ZQMAH 电动 光控全自动风门是智能风门，在智能化矿井的推进中该型风门起到了一定的作用，在通风系统中该型风门防风效果好，只要矿灯连续照射几秒即可自动开门，效果明显，风门门扇进行自动开启关闭的过程中还有声光报警器发出红绿灯光和声音提醒经过风门的人员注意安全门，煤矿中除了用量较多的就是自动风门，自动风门又分为气动自动风门与光控自动风门和液压自动风门等几种不同种类风门，这些风门的执行效果是一样的，都是矿车在通行中通过感应信号的传输达到自动开门的目的，但是光控风门与气动风门的感应信号却一个是红外传感器一个是光控传感器，光控全自动风门将红外装在风门两侧距离5m左右的地方，当的检测区域内有行人或车辆活动时，它就会处理并输出信号，接通外部电路，热释电红外线传感器，它是80年代发展起来的一种新型高灵敏度探测元件矿用无压平衡风门有铁质、钢制、竹胶板、竹质竹纤维板材、不锈钢和松木（木质）阻燃抗静电性能的高分子板材用来制造矿用无压平衡风门门体