

矿用无压透视平衡风门 煤矿可视窗可选铁质钢制不锈钢竹胶板等

产品名称	矿用无压透视平衡风门 煤矿可视窗可选铁质钢制不锈钢竹胶板等
公司名称	山东鲁岳矿用设备有限公司
价格	1450.00/件
规格参数	材质:钢质 型号:zmk129 控制方式:气动
公司地址	山东省泰安市泰山区邱家店镇迳庄村村委南侧
联系电话	1561-0333958 15610333958

产品详情

矿用无压平衡风门 煤矿可视窗可选铁质钢制不锈钢竹胶板等 特征描述

矿用无压风门，无压风门的主要特点：1、矿用无压风门开启力小，开启力与风压大小及风向无关；2、无压风门双向隔风，无需再设反向风门；3、风门采用钢质构造，结构简单，坚固耐用；4、风门关闭平稳；5、矿用风门防火性能好，能有效阻止皮带运输巷可能发生的火灾，防止火灾及有害气体进入其它巷道；6、风门压力平衡式风门既能手动操作，也可动力操作，如再加一套控制系统，可实现风门的自动开启；7、矿用风门两道风门之间可实现相互闭锁 光控全自动风门是智能风门，在智能化矿井的推进中该型风门起到了一定的作用，在通风系统中该型风门防风效果好，只要矿灯连续照射几秒即可自动开门，效果明显，风门门扇进行自动开启关闭的过程中还有声光报警器发出红绿灯光和声音提醒经过风门的人员注意安全门，煤矿中除了用量较多的就是自动风门，自动风门又分为气动自动风门与光控自动风门和液压自动风门等几种不同种类风门，这些风门的执行效果是一样的，都是矿车在通行中通过感应信号的传输达到自动开门的目的，但是光控风门与气动风门的感应信号却一个是红外传感器一个是光控传感器，光控全自动风门将红外装在风门两侧距离5m左右的地方，当的检测区域内有行人或车辆活动时，它就会处理并输出信号，接通外部电路，热释电红外线传感器，它是80年代发展起来的一种新型高灵敏度探测元件矿用无压平衡风门 煤矿可视窗可选铁质钢制不锈钢竹胶板等为保证风门能自动关闭，门框安装要有一定倾斜度，立门框时注意：正向门扇开启方向与风的流方向相反，反向门扇开启方向与风的流方向一致，以防按反