

# 防爆环形鼓风机化学化工纺织 冶金 城市煤气 粮油加工防爆鼓风机

产品名称	防爆环形鼓风机化学化工纺织 冶金 城市煤气 粮油加工防爆鼓风机
公司名称	江苏柯尔森环保科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:柯尔森 型号:防爆高压风机 产地:江苏常州
公司地址	新北区奔牛北工业园润园路65号
联系电话	0519-83123237 18068550076

## 产品详情

### 防爆旋涡风机的特点

1、具有吹吸双功能，一机两用，可以用吸风，也可以用吹风；有一款高压鼓风机，还可以同时使用吸风和吹风，相当于旋片真空泵一样的功能；2、少油或无油运转，输出的空气是干净的；3、相对于离心风机和中压风机来说，其压力高很多，往往是离心风机的十几倍以上，比如说有一款型号为HYS的高压鼓风机，其输出压力高达100KPA；4、如果泵体是整体压铸，并且使用了防震安装脚座，那么它对安装基础的要求也是很低的，甚至可以不用固定脚座即可正常运转，非常的方便，也非常的节省安装费用和安装周期；5、相对到其它类型的风机，比如罗茨风机，其运转的噪音较低，功率越大越明显，5.5KW以上就会显示出来；6、免维护使用；它的损耗件仅仅是两个轴承，在质保期之内，基本上不需要维护；

大功率防爆高压风机的性能参数主要有流量、压力、功率，效率和转速。另外，噪声和振动的大小也是主要的。高压鼓风机设计指标。流量也称风量，以单位时间内流经风机的气体体积表示；压力也称风压，是指气体在风机内压力升高值，有静压、动压和全压之分；功率是指风机的输入功率，即轴功率。风机有效功率与轴功率之比称为效率。风机全压效率可达90%

；防爆鼓风机的使用;主要用于化工，粉尘，沼气输送，，易燃易爆场所，各种机械设备配套。

旋涡气泵安装与使用1.安装前应对风机各部件进行检查，特别是叶轮有否损伤，个连接部分有否松动现象，叶轮与进风口间隙是否均匀不得有摩擦碰撞，发现异常，应及时修好后方可进行安装。2.安完后检查风机内是否留有工具或杂物，个连接螺栓是否拧紧，转动叶轮是否灵活。一切正常后方可进行试运转。3.在风机管道进口应安装金属网，防止异物吸入，保证风机运转安全。4.风机必须有可靠接地，预防漏电危险。5.风机管道连接应自然吻合，不德强制连接，进、出连接管道重量不应加在风机上，以防机体变形，影响正常使用。

我们服务理念：1.售前服务：为您提供详细的真空吸料风机技术参数，专业的工程师给予您选出更合适您使用的风机，可根据客户特殊要求我们给予订做非标产品，让您花钱花的更划算。2.售中服务：我公司专职服务人员和您一起跟踪货物，直到货物安全到达您的手里。3.售后服务：我们每台风机佩带详细的操作说明书，操作员可按照说明书要求来简单了解风机的原理，及注意事项。如果有不明白的操作可咨询我公司专业的技术专员，为您讲解操作方案。4.质量保证：易损件除外，我们全系列产品一年质量保证。