

# 国家标准：GB/T 7983 《输送带 横向柔性（成槽性） 试验方法》

产品名称	国家标准：GB/T 7983 《输送带 横向柔性（成槽性） 试验方法》
公司名称	深圳市实测通技术服务有限公司
价格	.00/件
规格参数	测试周期:5-7天 寄样地址:深圳宝安 价格费用:电话详谈
公司地址	深圳市罗湖区翠竹街道翠宁社区太宁路145号二单元705
联系电话	17324413130 17324413130

## 产品详情

标准号 Standard No.	中文标准名称 Standard Title in Chinese	英文标准名称 Standard Title in English	状态 State	备注
GB/T 7983-1987	输送带成槽性试验方法	Conveyor belts-- Troughability-- Method of test	废止	2006-7983-
GB/T 7983-2005	输送带 横向柔性和成槽性 试验方法	Conveyor belts -- Transverse flexibility and troughability -- Test method	废止	2006-983-1 GB/T
GB/T 7983-2013	输送带 横向柔性（成槽性） 试验方法	Conveyor belts Transverse flexibility(troughability) Test method	现行	2013年

本标准规定了用于测定输送带横向柔性（成槽性）的试验方法，它可以用一个比值F/L来表示。本标准适用于织物芯输送带和钢丝绳芯输送带。本标准不适用于ISO 21183-1[1]规定的轻型输送带。注：用本方法测定的横向柔性仅间接地涉及ISO 178[2]规定的弯曲模量的倒数。而且也不考虑三点和四点弯曲所呈现出来的柔性差别，但它考虑弯曲应变和试样厚度。