

FQW30-18防爆型排污潜水泵

产品名称	FQW30-18防爆型排污潜水泵
公司名称	泰安辰茂矿山设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	泰安市青年路48号
联系电话	86-05386589828 18653864810

产品详情

fqw30-18矿用潜污泵，fqw30-18防爆型潜水泵

潜水式排污泵，煤矿用潜水泵，煤矿用涡轮潜水泵，山东风动涡轮潜水泵

fqw30-18风动潜水泵使用、维护、保养：

- 1、风泵在使用之前，须试运转一次，气压0.4~0.6mpa，开机三分钟左右，检查运转是否正常，启动是否灵活。
- 2、进气橡胶夹布胶管内径不得小于25mm，工作压力不小于0.7mpa，否则会影响工作。
- 3、在安装快换接头时，先将管内和接头处的杂质吹净，保证进气的干燥清洁，以免杂质进入马达内，造成零件磨损或马达卡死。
- 4、防止风泵吸水滤网陷入淤积的泥沙中，不应长时间使用风泵输送可凝固的水泥砂浆。
- 5、风泵在抽送较高浓度泥沙的过程中停机，应在泥沙沉积前重新开机，否则应及时将风泵移出水面，使泵直立，向出水管内注入清水，将马达冲洗干净后存放或再开机使用。
- 6、风马达转速较高，切勿长时间空转，以免损坏轴承及密封圈。
- 7、风泵每使用2000小时，应更换同型号的骨架油封，清洗轴承并注锂基润滑脂。
- 8、排气管应露出水面，以免从排气管进水和其他杂质造成锈蚀或将马达卡死，同时低温工作时排水端温度较低，以免排气管周围结冰。如水深超过风泵高度时，可在排气口上接通内径60毫米胶管，将废气引出水面排放。
- 9、在更换密封圈等易损件的装拆过程中，不能用重锤敲击，以免损害零件的配合精度。
- 10、维修装配时应注意进气片喷管与壳体反向室对齐，否则将严重影响马达效率，进气片与轴承座要加弹簧垫圈紧固，以防松动，造成风轮与进气片摩擦而返生事故。
- 11、风泵如需长期存放，应先清洗涂油后，存放于干燥通风库房中，不能叠压，防止锈蚀及磕碰损坏

fqw30-18矿用排污潜水泵规格参数：

型号fqw30-18/w

额定流量(m³/h)18

额定扬程(m) 30

工作气压(mpa) 0.5

耗气量(m³/min) 4.5-5

质量(kg) 30

外形尺寸 (mm) 329*274*495

泰安辰茂成立十年以来，始终坚持以“过硬的质量，优质的服务”来开辟市场，现产品已遍销全国各地，受到客户一致好评，欢迎新老客户来电咨询订购！销售热线：13053828158
咨询qq：2818054601 传真：0538-6589828 产品大全：<http://www.tachenmao.com>

fqw30-18潜水泵厂家，fqw30-18潜污泵报价，fqw30-18排污泵特点，fqw30-18矿用防爆潜水泵