

矿井排水选择泰安辰茂QYW20-25叶片泵

产品名称	矿井排水选择泰安辰茂QYW20-25叶片泵
公司名称	泰安辰茂矿山设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	泰安市青年路48号
联系电话	86-05386589828 18653864810

产品详情

矿井排水作业选择泰安辰茂qyw20-25叶片潜水泵-放心安全

qyw系列潜水泵这里有，叶片式潜水泵，矿用叶片潜污泵，风动叶片潜水泵

泰安辰茂小王为您介绍qyw20-25风动潜水泵：

技术参数：

扬程：25-10m

流量：10-20m³/h

转速：3000r/min

使用气压：0.3-0.5兆帕

耗气量：1.5m³/min

总重量：10公斤

该泵由气马达、水泵、油雾器、管接头和消声器等五部分组成。

1. 气动马达部分：由转子、叶片、气缸、壳体、上、下气缸盖、顶盖等组成。转子上有五条均布的径向槽，槽内配用叶片，上、下气缸盖上各有一只吹气眼，风泵启动时，高压气从吹气眼将槽内叶片吹开，同时大量高压气从主风道进入气缸，推动叶片，驱使转子旋转做功。在壳体下方留有密封腔，腔内用密封圈将气、水隔开。密封圈采用弹簧密封，并利用气、水的压力，使密封圈内涨，增强密封效果。

2. 泵体部分：由泵体、叶轮、泵盖、泵座等组成。叶轮装在转子轴上，拧紧叶轮螺母，装上泵体、泵座，放入水中，转子带动叶轮旋转，在离心力的作用下，水流压入泵体的涡道内，并顺着出水管排出。

3. 油雾器部分：由油雾器壳、油雾器芯、调油阀等组成。油雾器装在顶盖上，壳内装满润滑油。

4. 管接头部分：由快速组合接头和快换管接头两部分组成。快速组合接头装在出水口处，而快换管接头则装在进气口处。

5. 消声器部分：消声器是由钢板冲压焊接而成，装在排出气口处。

泰安辰茂成立十年以来，始终坚持以“过硬的质量，优质的服务”来开辟市场，现产品已遍销全国各地，受到客户一致好评，欢迎新老客户来电咨询订购！销售热线：13053828158
咨询qq：2818054601 传真：0538-6589828 产品大全：<http://www.tachenmao.com>

qyw20-25潜水泵，qyw20-25潜污泵价格，qyw20-25排污泵参数，qyw20-25污水泵说明