

常德市支管减压阀

产品名称	常德市支管减压阀
公司名称	深圳市莱意科技有限公司
价格	180.00/只
规格参数	
公司地址	深圳市南山区汉京大厦
联系电话	86-75526555073 15323752125

产品详情

支管减压阀的安装：

深圳市莱意科技有限公司长期供应水减压支管支管减压阀进口支管减压阀自动支管减压阀膜片式支管减压阀黄铜支管减压阀高压支管减压阀

- 1、支管减压阀可水平或垂直安装平管道上；
- 2、支管减压阀的安装必须严格按照阀体上的箭头方向保持和流体流动方向一致，如果水质不清洁含有一些杂质，必须在支管减压阀的上游进水口安装过滤器；
- 3、打开支管减压阀调整出口压力的地方，用一字起子进行调节，顺时针旋转起子出口压力变大，反之出口压力减小，配合压力表调节，直到出口压力达到要求值；
- 4、支管减压阀在管道中起到一定的止回作用，为了防止水锤的危害，也可安装小的膨胀水箱，防止损坏管道和阀门，过滤器必须安装在支管减压阀的进水管前，而膨胀水箱必须安装在支管减压阀出水管后；
- 5、如果需要将支管减压阀安装在热水系统时，必须在支管减压阀和膨胀水箱之间安装止回阀。这样既可以让膨胀水箱吸收由于热膨胀而增加的水的体积，又可以防止热水回流或压力波动对支管减压阀的影响，确保支管减压阀长期正常工作。

支管减压阀的技术参数：

最高入口压力：16bar

出口压力：1-5.5bar任意可调

连接方式：内螺纹/内螺纹

口径：g3/8 -g3/4 可接g1/4 压力表

支管减压阀的结构：

阀体材质：黄铜镀镍

阀芯：不锈钢

弹簧：碳钢

密封材料：nbr橡胶

转载请注明深圳市莱意科技有限公司 王凯 15302746225