

常德市可调式减压阀的选用

| | |
|------|----------------------------|
| 产品名称 | 常德市可调式减压阀的选用 |
| 公司名称 | 深圳市莱意科技有限公司 |
| 价格 | 260.00/只 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 深圳市南山区汉京大厦 |
| 联系电话 | 86-75526555073 15323752125 |

产品详情

一、可调式减压阀的基本性能

(1) 调压范围：它是指可调式减压阀输出压力的压力值可调范围，在该范围内要求达到规定的精度，调压范围主要与可调式减压阀调压弹簧的刚度有关。

(2) 压力特性：它是指流量为定值时，因输入压力波动而引起输出压力波动的特性。输出压力波动越小，可调式减压阀的特性越好。输出压力必须低于输入压力一定值才基本上不随输入压力变化而变化。

(3) 流量特性：它是指输入压力一定时，输出压力随输出流量的变化而变化的特性。当流量发生变化时，输出压力的变化越小越好。一般输出压力越低，它随输出流量的变化波动就越小。

二、可调式减压阀的选用

根据使用要求选定可调式减压阀的类型和调压精度，再根据所需最大输出流量选择其通径。决定阀的气源压力时，应使其大于最高输出压力0.1mpa。可调式减压阀一般安装在分水滤气器之后，油雾器或定值器之前，并注意不要将其进、出口接反；阀不用时应把旋钮放松，以免膜片经常受压变形而影响其性能。