

吉业升牌 工业级T-31固化剂 液体 生产厂家现货现发

产品名称	吉业升牌 工业级T-31固化剂 液体 生产厂家现货现发
公司名称	武汉吉业升化工有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:吉业升牌 包装:200公斤/桶 发货地:湖北武汉
公司地址	武汉市黄陂区盘龙城经济开发区叶店村武汉28街
联系电话	15927657172 15927657172

产品详情

T-31固化剂

外观：是一种性能综合的酚醛胺(PAA)环氧固化剂，浅棕色透明黏性液体。溶于乙醇、甲苯等，微溶于水。因其含有酚羟基、伯氨基和仲胺基等活性基团，所以环氧树脂固化之后，改善了环氧树脂的耐热性和耐腐蚀性。LD506730~8970mg/kg。

密度(20)1.08 ~ 1.09g/cm³。

胺值460 ~ 550mgKOH/g。

折射率1.5250~1.5300。

闪点（开杯）75 。

黏度（25 ）1000~1300mPa.s。

用途：用作环氧树脂胶黏剂室温、低温、潮湿环境的固化剂，一般用量为15~40份，室温干燥条件下用量为15~20份；而在低温或潮湿环境用量应提高到25~40份。固化条件室温/24h，固化度可达91%以上。固化物再经40、80、120 后固化处理4h、1h、1h，可使剪切强度提高35%、38%、50%。T-31的同类产品还有X-89、703等。

T-31固化剂要配相应型号的环氧树脂才能用（具体的树脂型号要根据客户常用的型号来配或是根据客户用的环氧树脂我们来问供应商用哪一种合适的固化剂）固化剂是与环氧树脂发生化学反应，形成网状立体聚合物，把复合材料骨材包络在网状体之中。使线型树脂变成坚韧的体型固体的添加剂 企标 粘度100 MPA.S/20 *用途：1) 用于建筑结构胶，防腐涂料。混凝土防渗灌浆，玻璃丝布层压料；2) 给排水容器

, 管道内外壁涂层以及环氧树脂粘合剂的固化剂。