

变压器滤油纸

产品名称	变压器滤油纸
公司名称	巨森环保新材料天门有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	湖北省天门市马湾镇工业小区005号（注册地址）
联系电话	13117116313

产品详情

滤油纸适用于变压器油、透平油、机械油和柴油过滤,炼油厂提炼润滑油、凡士林过滤;废油再生过滤、绝缘漆、染料、饮料和精细化工过滤使用。滤油纸具有良好的过滤吸收性能和相当的受压强度。滤油纸适用于过滤石油、化工产品及其工业用油等工业性有机悬浮浊液,以分离其中固态、半固态杂物。如配套压滤机过滤变压器油、透平机油、熔融石蜡油脂类合成树脂、癸二酸二辛酯等多种有机液体。滤油纸不适用于过滤水或其他无机性液体的悬浊液。

产品参数

产品材质：全棉短绒为原料

产品定量：270g ± 5g、（300g等其他）

产品厚度（mm）：0.63-0.73

干耐破度 (KPA) : 350

滤水时间 (S) : 80

紧度 (G / C M 3) : 0.35--0.40

水抽提取液PH值 : 6.6-7.5

产品耐破度 : 大于1.8-2.8

尺寸 : 30X30 c m、40X40 c m、50X50 c m、60X60 c m (其他尺寸可定制)

尘埃度 (个 / M 2) : 1.0mm²-1.5mm² 20个、1.5mm²-2.0mm² 5个、>2.0mm²--不许有

定制说明

定制打孔 (1孔、2孔、3孔、4孔、5孔需提供打孔尺寸参数)

300*300	295*295	290*290	285*285	300*290	300*285
400*400	410*410	250*250	230*230	235*235	200*200
500*500	510*510	310*310	290*295	200*195	190*190
600*600	300*280	190*185	200*185	195*195	180*180
700*700	750*750	800*800	900*900	1000*1000	1100*1100

选购标准

1-10 μ m	10-30 μ m	30-65 μ m
----------	-----------	-----------

应用范围

用于气轮机油、变压器油、油漆、涂料、润滑油、抗氧化剂、精细化工、防凝剂、树脂、石

蜡催化剂等过滤。