

Kyland东土SICOM3024P网管型交换机

产品名称	Kyland东土SICOM3024P网管型交换机
公司名称	长沙研宏信息科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	长沙市芙蓉区长岛路6号香格里拉嘉园316房
联系电话	86-73184582333 15802593863

产品详情

品牌:东土 传输速率:10mbps/100mbps 型号:sicom3024p 设备类型:网管交换机 传输模式:全/半双工自适应
背板带宽:12.8g (gb) 端口数:16口-48口 模块化插槽数:3
外形尺寸:482.6mm × 44mm × 420mm (w × h × d) (mm) oem:否 质保:五年 (年) 馈电电流:370 (ma)
馈电电压:370 (v) 电源电压:370 (v)

- 1、通过kema认证,符合iec61850-3,ieee1613变电站和en50121-4轨道交通行业标准
- 2、一致可靠的低延时性能,长时间满载稳定运行零丢包特性,更适用于数字化变电站
- 3、支持dt-ring协议族 (冗余时间<50ms),rstp/stp(ieee802.1w/d)冗余协议
- 4、可以支持24个百兆光纤接口,4个千兆光纤接口
- 5、支持igmp snooping,trunk,端口镜像,qos,vlan,acl等
- 6、支持cli,telnet,web,snmp v1/v2和opc等多种管理方式
- 7、提供实时温度检测与告警,可灵活设置告警限值
- 8、提供精确的实时时钟
- 9、支持冗余电源输入,电源输入等级可灵活配置选择
- 10、sicom系列统一网管软件kyvision3.0

产品规格

端口

千兆以太网:提供4个10/100/1000base-t(x)的电口或4个100/1000m自适应sfp接口,

可选配1 000base-sx/lx/lh/zx,lc接口或10/100/1000base-t(x),rj45接口模块

快速以太网:3个插槽,每个插槽支持8个端口,光电可选

console口:rs232,rj45

告警端口:3芯3.81间距接线端子,250vac/220vdc max;2a max;60w max

技术

ieee802.3,ieee802.3u,ieee 802.3x,ieee 802.3z,ieee 802.3ab,ieee 802.1d,ieee 802.1w,

ieee 802.1p,ieee 802.1q,ieee 802.1x, 存储转发处理方式 背板交换带宽:12.8g mac地址表大小:8k

组网

环型,相切环,星型,链型

线缆

双绞线: 0~100m(采用标准cat5 , cat5e 网络线缆)

多模光纤:1310nm,0~5km (百兆) ;1310nm,0~2km (千兆)

单模光纤:1310nm, 0~40km;1550nm, 0~80km

电源

输入电压:24vdc(18~36vdc),48vdc(36~72vdc),110vdc(82~185vdc),

220vac/dc(85~264vac/ 120~370vdc),冗余输入

接入端子:3芯9.5mm间距插入式端子

功率:<35w

机械结构

机 箱:单肋形铝制机箱散热表面设计 (专利) ,无风扇

防护等级:ip40

安装方式:19英寸1u机架式

机壳尺寸:482.6mm × 44mm × 420mm (w × h × d)

重量:5kg

环境

工作温度:-40 ~+85

存储温度:-40 ~+85

相对湿度:0~95%无凝结

mtbf:35年 保修期:5年

功能介绍

通过kema认证,符合iec61850-3,ieee1613变电站和en50121-4轨道交通行业标准
 一致可靠的低延时性能,长时间满载稳定运行零丢包特性,更适用于数字化变电站 支持dt-ring协议族(冗余时间<50ms),rstp/stp(ieee802.1w/d)冗余协议 可以支持24个百兆光纤接口,4个千兆光纤接口
 灵活的组网方式,可组成各种环网,链网,星型网和相切环 具有先进的回环闭锁功能,有效避免环网风暴
 支持igmp snooping,trunk,端口镜像,qos,vlan,acl等 支持cli,telnet,web,snmp v1/v2和opc等多种管理方式
 支持网络拓扑自动生成,可集中网管 安全的mac和端口绑定功能,支持静态fdb
 支持网络带宽管理设置功能,合理限制端口带宽 通过rmon(组1,2,3和9)提高网络监控能力
 支持广播风暴抑制和单播攻击监测功能 提供实时温度检测与告警,可灵活设置告警限值 ip,mac地址冲突检测
 提供精确的实时时钟 提供系统操作日志记录和上传功能
 优于工业四级的电磁兼容抗扰性,适应恶劣的电磁干扰环境 支持冗余电源输入,电源输入等级可灵活配置选择
 提供继电器告警输出端口,提供失电告警功能 sicom系列统一网管软件kyvision3.0 工作温度:-40 ~+85
 单肋铝制机箱高效散热(专利),无风扇 19英寸1u机架式安装 ip40防护等级

通过认证：

kema,ce,fcc,rohs,国电认证

订购信息

推荐型号

产品型号	产品说明	电源描述
sicom3024p-4gx(t)-4s(m)-20tx	提供4个千兆sfp(或10/100/1000base-t(x),rj45)接口,4个100base-fx的单(多)模光口(fc/sc/st任选),20个10/100base-tx自适应rj45接口	24vdc 48vdc
sicom3024p-4gx(t)-8s(m)-16tx	提供4个千兆sfp(或10/100/1000base-t(x),rj45)接口,8个100base-fx的单(多)模光口(fc/sc/st任选),16个10/100base-tx自适应rj45接口	110vdc 220vac/dc
sicom3024p-4gx(t)-12s(m)-12tx	提供4个千兆sfp(或10/100/1000base-t(x),rj45)接口,12个100base-fx的单(多)模光口(fc/sc/st任选),12个10/100base-tx自适应rj45接口	冗余电源或单电源任选
sicom3024p-4gx(t)-16s(m)-8tx	提供4个千兆sfp(或10/100/1000base-t(x),rj45)接口,16	

	个100base-fx的单(多)模光口(fc/sc/st任选),8个10/100base-tx自适应rj45接口
sicom3024p-4gx(t)-20s(m)-4tx	提供4个千兆sfp (或10/100/1000base-t(x),rj45) 接口,20个100base-fx的单(多)模光口(fc/sc/st任选),4个10/100base-tx自适应rj45接口
sicom3024p-4gx(t)-24s(m)	提供4个千兆sfp (或10/100/1000base-t(x),rj45) 接口,24个100base-fx的单(多)模光口(fc/sc/st任选)
sicom3024p-4gx(t)-24tx	提供4个千兆sfp (或10/100/1000base-t(x),rj45) 接口,24个10/100base-tx自适应rj45接口
提供非千兆接口产品,其它百兆接口配置与以上千兆配置信息相同	