

瑞得RTS-822R³

产品名称	瑞得RTS-822R ³
公司名称	南宁天茂测绘科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南宁市青秀区建政路8-13号
联系电话	86-07715627026 13321667026

产品详情

瑞得最新rts-822r3,免棱镜300m激光全站仪,绝对编码,双轴补偿;新增加了高精度的气温、压自动传感器,温度、气压自动修正,大大的节约了测量时间;同时在各部分采用防水橡胶圈结构防水,能防水防尘防湿;sd卡+usb数据传输;增加激光指向功能,同时可以选择添加激光下对点,更方便使用。

rts-822r3

距离测量 单棱镜 三棱镜 无棱镜 5.0km 5.0km 300m 数字显示 最大:99999999.999 最小:1mm 精度
2+2ppm 测量时间 精测1.0秒,跟踪0.5秒 气象修正 手动输入/自动感应 棱镜常数修正 输入参数自动改正
角度测量 测角方式 绝对编码测角 码盘直径 79mm 最小读数 1 /5 可选 精度 2" 探测方式 水平盘:对径
竖直盘:对径 望远镜 成像 正像 镜筒长度 154mm 物镜有效孔径 望远:45mm 测距:50mm 放大倍率 30×
视场角 1° 30' 分辨率 1' 最小对焦距离 1m 自动垂直补偿器 系统 双轴液体电子传感补偿 工作范围
±3' 精度 1' 水准器 管水准器 30' /2mm 圆水准器 8' /2mm 光学对中器 成像 正像 放大倍率 3×
调焦范围 0.5m~ 视场角 5° 显示部分 类型 双面、数字键+字母键 机载电池 电源 可充电镍-氢电池 电压
直流6v 连续工作时间 16小时 尺寸及重量 尺寸 160mm×150mm×340mm 重量 5.4kg