

KIEN3024M-2M-SC-24T东土

产品名称	KIEN3024M-2M-SC-24T东土
公司名称	长沙研宏信息科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	长沙市芙蓉区长岛路6号香格里拉嘉园316房
联系电话	86-73184582333 15802593863

产品详情

产品规格

ieee 802.3,ieee 802.3u,ieee 802.3x,ieee 802.1p,ieee 802.1q,存储转发处理方式

背板交换带宽:8.8g

mac地址表大小:8k

组网

星型,链型

线缆

双绞线:0 ~ 100m (采用标准cat5,cat5e网络线缆)

多模光纤:1310nm,0 ~ 5km (百兆)

单模光纤:1310nm,0 ~ 40km;1550nm,0 ~ 80km

电源

输入电压:12vdc (9 ~ 18vdc),24vdc (18 ~ 36vdc),48vdc (36 ~ 72vdc),

110vdc (82 ~ 185vdc),220vac/dc (100 ~ 240vac/140 ~ 336vdc)

接入端子:5芯5.08mm间距插入式端子

功率:<15w

机械结构

机箱:单肋形铝制机箱散热表面设计(专利),无风扇

防护等级:ip40

安装方式:19英寸1u机架式

机壳尺寸:482.6mm × 44mm × 245mm,482.6mm × 44mm × 185mm (w × h × d)

重量:2.5kg (245mm),1.5kg (185mm)

环境

工作温度:-40 ~ +85

存储温度:-40 ~ +85

相对湿度:0 ~ 95%无凝结

mtbf:35年

保修期:5年

功能介绍

支持2(4)个百兆光纤接口,24(16)个10/100base-tx以太网rj45电口

灵活的组网方式,可组成各种星型网和链型网

支持igmp snooping,端口聚合,端口镜像,qos,vlan,acl等

支持cli,telnet,web多种管理方式

支持网络带宽管理设置功能,合理限制端口带宽

支持广播风暴抑制功能

优于工业四级的电磁兼容抗扰性,适应恶劣的电磁干扰环境

电源输入等级多种选择,直流电源冗余输入

提供继电器告警输出端口,失电告警功能

工作温:-40 ~ +85

单肋铝制机箱高效散热 (专利) ,无风扇

19英寸1u机架式安装

ip40防护等级

通过认证 :

? ce,fcc,rohs,国电认证

订购信息

推荐型号

产品型号	产品说明	电源描述
kien3016m-4s (m) -16t	提供4个100base-fx单 (多) 模光口 (fc/sc/st任选) , 16个10/100base-tx自适应rj45电口	12vdc, 24vdc,
kien3016m-3s (m) -16t	提供3个100base-fx单 (多) 模光口 (fc/sc/st任选) , 16个10/100base-tx自适应rj45电口	48vdc, 110vdc,
kien3016m-2s (m) -16t	提供2个100base-fx单 (多) 模光口 (fc/sc/st任选) , 16个10/100base-tx自适应rj45电口	220vac/dc
kien3016m-s (m) -16t	提供1个100base-fx单 (多) 模光口 (fc/sc/st任选) , 16个10/100base-tx自适应rj45电口	
kien3016m-16t	提供16个10/100base-tx自适应rj45电口	
kien3024m-2s (m) -24t	提供2个100base-fx单 (多) 模光口 (fc/sc/st任选) , 24个10/100base-tx自适应rj45电口	

kien3024m-s (m) -24t 提供1个100base-fx单 (多) 模光口 (fc/sc/st任选) ,
24个10/100base-tx自适应rj45电口

kien3024m-24t 提供24个10/100base-tx自适应rj45电口