

PVC磨砂片，透明红PVC片，哑红，哑黑PVC片，材料齐全

产品名称	PVC磨砂片，透明红PVC片，哑红，哑黑PVC片，材料齐全
公司名称	广州市雅丽言塑胶有限公司
价格	12.00/件
规格参数	
公司地址	广州市白云区嘉禾街鹤龙路自编77号A11（注册地址）
联系电话	020-86214867 13501519803

产品详情

pvc磨砂片，透明红pvc片，哑红，哑黑pvc片

pvc板：PVC片，PVC片材，磨砂PVC片，哑黑PVC片，透明PVC片

pvc板是以pvc为原料制成的截面为蜂巢状网眼结构的板材。是一种真空吸塑膜，用于各类面板的表层包装，所以又被称为装饰膜、附胶膜，应用于建材、包装、医药等诸多行业。其中建材行业占的比重，为60%，其次是包装行业，还有其他若干小范围应用的行业。按照软硬程度可分为软pvc和硬pvc。按制作工艺可分为pvc结皮发泡板和pvc自由发泡板。

pvc软板

层压板材：2-60mm 产品宽度：1000mm × 2000 mm

pvc透明板：该产品是我公司引进国外先进技术，选用进口原辅材料所生产的一种高强度、高透明塑料板材。产品颜色有白色、宝石兰、茶色、咖啡色等多个品种。该产品高强度、高透明、耐候性好、无毒、卫生、物理性能优于有机玻璃。广泛用于设备护板、内饰、饮用水槽、液位显示等。

产品厚度：2-20mm 产品幅宽：1300mm

产品长度：100-10000mm 推荐规格：1300 × 2000mm

pvc软板（卷材）：表面光泽，柔软。有棕色、绿色、白色、灰色等多种颜色可供选择，该产品用料上乘，制作精细，应用广泛。性能特点柔软耐寒、耐磨、耐酸、碱、耐腐蚀、抗撕裂性优良，具有优良的可焊接性，物理性能优于橡胶等其他卷材。应用于化工，电镀，电解槽的衬里，绝缘垫层，火车、汽车内

饰及辅助材料。

产品厚度：1-10mm 产品幅宽1300mm

产品长度：不限推荐规格：宽1300 mm，重量50kg/卷

pvc焊条：该产品专为pvc透明板施工焊接使用，规格为1.5-3mm，长1000mm，品种有单根、双根等。

pvc安迪板又称为雪弗板和pvc发泡板，其化学成分是聚氯乙烯,英文名pvc foam board

产品特点：

- 1.防水、阻燃、耐酸碱、防蛀、质轻、保温、隔音、减震的特性
- 2.和木材同等加工，且加工性能远远优于木材
- 3.是木材、铝材、复合板材的理想替代品

upvc

板厚度：2.0mm-3.0mm

重量：2.5--4.5千克/平方米

pvc板

适用温度: -50 -70

拉伸强度: 29.4mpa

弯曲强度: 45.6mpa

低温（-5 落锤冲击): 10次零破碎

颜色：根据客户要求

寿命：不低于50年

产品说明：

一、耐候卓越——使用寿命不低于五十年

采用独特的超耐候抗老化配方设计，经实践验证：在俄罗斯、中国大陆内地、东南沿海、东南亚等各种气候条件下，均表现出良好的适用

二、防水性能突出——免设防水层

在15度-90度坡屋面建筑中使用均免设防水层。彩瓦的材料特性、结构、专利配件及科学合理的安装方式使屋面成为整体的防水系统

三、抗风、抗震——90度建筑立面装饰安全可靠

不论应用在别墅还是高层，内地还是沿海，均能抵御飓风，地震的侵袭，屋面系统安全可靠

四、色彩丰富，个性新颖，持久稳定

精选二十五种色彩是您的建筑个性达意。彩瓦表面光洁、具有较强的耐酸碱性能，因此在任何环境中都不会霉变、腐蚀，雨过如新。

五、防火性能良好

pvc硬板

符合屋面材料防火要求，达到难燃级标准，有效延缓火势蔓延。

六、隔热、保温——保温性能的屋面瓦

2.2mm厚的凡美氟塑彩瓦的导热系数仅为0.06kcal/m.h.，是15mm水泥瓦保温性能的6倍

七、隔音性能好

芯层的多孔材料使声能因在多孔壁中摩擦而衰退，从而产生吸音的效果，使屋顶居民免受噪音的侵扰

八、出色的韧性与强度

独有的三层复合结构、双向拉伸工艺处理及精选的原材料，使其比同类产品更具有出色的韧性与强度

九、施工简便——铺装速度快、施工费用

凡美氟塑彩瓦可轻松处理立面及圆弧窗等特殊造型。面积大、重量轻，搬运轻巧；可直接钉、锯、钻、刨

十、经济节约——每平方米可节省约20元以上

凡美氟塑彩瓦坡屋面系统，是目前中坡屋面中建筑自重轻，成本的一种屋面瓦