

英国威格斯 VICTREX PEEK POLYMER 150PF 纯树脂聚醚醚酮塑胶粒

产品名称	英国威格斯 VICTREX PEEK POLYMER 150PF 纯树脂聚醚醚酮塑胶粒
公司名称	天津市星云新材料有限公司
价格	930.00/千克
规格参数	品牌:英国威格斯 包装:25KG/包 产地:英国威格斯
公司地址	天津市东丽区航双路与津滨快速路交口处东北侧 航空商务中心2#-1,2-201(二层2057室)
联系电话	18622344552 18622344552

产品详情

VICTREX PEEK POLYMER

Generic Name: [聚醚醚酮\(PEEK\)](#) - 提供方: [Victrex plc](#)

High performance thermoplastic material, unreinforced PolyEtherEtherKetone (PEEK), semi crystalline, fine powder for compression moulding, easy flow, colour natural.

与典型值比较 - [Upgrade to compare!](#)

单位: SI

总览	
材料状态	已商用：当前有效
搜索 UL 黄卡	Victrex plc VICTREX PEEK POLYMER

	拉丁美洲	
	欧洲	
	亚太地区	
销售地区	弗然逊	
形式	粉状	
加工方法	菲缙模塑东	
物理性能		额定值
密度 (Crystalline)		1.30
表观密度		0.30
平均颗粒尺寸 - D50		50
机械性能		额定值
拉伸模量 (23 ° C)		4100
拉伸应力 (屈服, 23 ° C)		100
拉伸应变 (断裂, 23 ° C)		15
弯曲模量 (23 ° C)		3.90
弯曲应力 (23 ° C)		170
冲击性能		额定值
悬壁梁缺口冲击强度 (23 ° C)		4.5
无缺口伊佐德冲击强度 (23 ° C)		无断裂
热性能		额定值
玻璃转化温度		
Onset		143
Midpoint		147
熔融温度		343
充模分析		额定值
熔体粘度 (400 ° C)		130
补充信息		额定值
Compression Molding Temperature		380 到
Drying Time - Compression molding		3.0 到
干燥温度 - Compression molding		120 到