

STD10A230XCB电源模块

产品名称	STD10A230XCB电源模块
公司名称	乐清市琪德电气有限公司
价格	2400.00/普通
规格参数	
公司地址	温州中国浙江温州乐清市乐成镇市岭生态工业园
联系电话	0577-62563188 13326197551

产品详情

直流屏充电模块的关键词: 电力智能高频开关充电模块,高频电力充电模块,电源模块, 电力智能高频开关电源模块, 电力用直流模块, 充电模块,电力电源模块, 电力充电模块,高频开关模块, 智能化电力整流模块,直流屏充电模块,直流专用高频充电模块, 全自动充电机、浮充电机
专业制造品质, 诚信创造未来, 真诚服务到永远!

本公司现货供应和维修以下电力充电模块, 老模块维修, 改造:

(本公司以下所有产品, 包括客户的提供维修模块一年内免费保修) 技术支持: 13175663008 型号: std10a230xcb, std05a230xcb, std10a115xcb, std20a115xcb, std10a230xa(b), std05a230xa(b), std05a230xe, std10a115xe, std10a230xcd, std05a230xcd, std10a115xcd, std05a115xcd 电力智能高频开关电源模块 模块技术指标
交流输入 三相输入 额定电压: 380v, 50hz。电压变化范围: 323v-437v。频率变化范围: 50hz ± 10%。

直流输出 输出额定值: 10a/220v(std10a230xcb) 输出电压范围: 194v-291v

输出限流范围: (5%-100%) × 额定电流 稳压精度: 0.5% 稳流精度: 0.5% 纹波系数: 0.1%

转换效率: 94% (满负荷输出)

动态响应: 在20%负载跃变到80%负载时恢复时间 200 s, 超调 ±5% 可闻噪声: 55db

工作环境温度: -20 -- 45 绝缘

绝缘电阻: 直流部分、交流部分与机壳之间相互施加500v/50hz的交流电压, 绝缘电阻>2m。

绝缘强度: 交流部分与直流部分和机壳间, 分别施加50hz的2kv的交流电压, 一分钟无击穿, 无闪络。

模块四遥功能: 遥控: 开/关机、均浮充。遥调: 输出电压、输出限流均连续可调。

遥测: 输出电压、输出电流。遥信: 开/关机状态、故障类型。结构外型: 模块尺寸: 165x238x340(mm)

模块重量: 7.5kg (本公司以上所有产品, 包括客户的提供维修模块一年内免费保修)

科技以人为本, 质量品质上乘, 请放心使用!