

地下车库消防设备EPS应急电源D/W-S-200KW25kw/30kw弱电机房备用

产品名称	地下车库消防设备EPS应急电源D/W-S-200KW25kw/30kw弱电机房备用
公司名称	山东安耐力电源科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:戴克威尔 型号:D/W-S-200KW 产地:莱芜
公司地址	济南市天桥区凤凰山路3号凤凰广场B2104-7
联系电话	18453029219 15275185097

产品详情

品牌

戴克威尔

驱动方式

稳压式

输入路数

单相

适用范围

未知

加工定制

是

频率

50Hz

应急转换时间

0.25ms

应急备用时间

根据用户供电时间需求配置min

输入电压

380V/220V

输出电压

220V

输出功率

1000W

频率范围

40Hz~70Hz

效率

市电供电时 100%,应急时>90%

工作温度范围

-15 ~+40

产品认证

CCC

重量

咨询客服kg

外形尺寸

1200*600*420mm

可售卖地

全国

类型

照明/动力混合型

品牌

EPS消防电源

是否进口

否

安装方式

落地式

输出电压

220V~480VV

产品尺寸

2200*800*600*2

产品型号

DW-S-200KW

标准容量

200kw

保护类型

阻燃壳体

标准类型

国标

电池电压

480V

产品认准

CE

产品质保

三年

延迟时间

90min

输出回路

3

产地

中国