

TOTO20-F燃气静音发电机20千瓦

产品名称	TOTO20-F燃气静音发电机20千瓦
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	.00/台
规格参数	型号:TOTO20 品牌:大泽动力 类型:20KW汽油发电机
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987644 13020198138

产品详情

TOTO20-F燃气静音发电机20千瓦

静音汽油发电机使用时检查冷却水管的橡胶接口是否松动或损坏，检查电线绝缘层是否损坏，更换损坏的绝缘部分，修理或更换绝缘，检查发电机的电线和电气部件，控制柜是否有松动或损坏，并检查风扇叶片和换热器的老化或开裂。及时修理或更换;检查充电带和风扇皮带的张紧情况，根据情况进行调整，检查排气涡轮增压器的磨损情况。

TOTO20-F燃气静音发电机20千瓦三相静音汽油发电机在通用维护工作：检查接地线是否可靠接地，紧固螺栓是否牢固。不定期检查所有物品;检查并清理空气过滤器;检查燃油管接口是否松动或破裂，并感觉不正确。

静音汽油发电机长时间运行时，汽油发电机机油耗偏高，大量的机油窜到燃烧室，将会使火花塞燃烧室，缸套等处积增加，使活塞、活塞环结胶、咬死，无法工作。

型号：TOTO20

发电机参数

额定功率：20KW

备用功率：21KW

额定频率：50HZ

额定电压：220/380V

功率因素：0.8/0.9/1.0

相 数：单三相

发电机类型：静音

发动机参数

消音装置：工业消音装置

发动机型号 TO-465F1

耗油量：395g/kw.h

油箱容积：25L

润滑油容量：3.3

发动机排量：1.5L

气缸数量：直列 四缸 水冷 8气门

绝缘等级：H

启动方式：电启动

燃油型号：90号以上汽油

冷却方式：水冷

防冻液：4L

额定转速：3000r/min

缸体结构：四缸水冷发动机

机油型号：SF级别机油

整机参数

工作时间：8-12H

噪音 (db) 7M 68-75

燃油表：有

电压表：有

输出指示灯：有

机器重量：294/320kg

外形尺寸：1130*716*653mm

发电机组标准配置

电压、电流、频率、机器运行指示、冷却水箱和风扇：

启动蓄电池及蓄电池启动连接电缆；

选配配件（费用另计）

ATS自动切换装置：当市电断电后3秒内自启动，当市电来了机器自停。

远程遥控启动

发电机yunkongxitong

变频启动装置

自适应高原用化油器

静音发动机Y版本