

静电接地报警器

产品名称	静电接地报警器
公司名称	上海卯金刀电子科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	上海市闵行区报春路399弄
联系电话	86-02131261311/39191615/39197991 13818811805

产品详情

静电接地报警器

静电接地报警器：卯金刀十余年静电制造经验，业内大型的静电设备生产制造企业，工艺一流，质保完善，静电接地报警器预购电话:021-2281&8849 /189&3042&7812

固定式kd-1291静电接地报警仪 一般加油站，油库，燃料库，甲醇，乙醇等，都用固定式静电接地报警仪，放在油库区墙上，接地线长度五米，夹车线五米线长，线长放心使用。

移动式kd-1292静电接地报警仪 移动式适合 油库，燃料库，甲醇，乙醇等，移动式静电接地报警仪，接地线长度五米，夹车线五米线长，线长放心使用 两个夹子。

静电接地报警仪 中石油 中石化 指定产品。根据使用的工作环境分为两种：

一、移动式全封闭一次性

用于大中型加油站,或多位置卸油场所

二、固定式全封闭一次性

用于单位固定卸油场所,可安装在室内室外

1.使用范围

为了您公司的生产安全，建议在以下场所使用静电接地报警仪：

a：各种汽车，槽车等移动式储罐；

b：加油站、油库；

c：油漆厂、药厂、酒精厂及化工厂；

d：其他需要静电接地的场所。

2、工作原理

a：破漆原理：夹子头部的破漆针利用强力弹簧和夹体构成的杠杆，形成强大的压力。从而破除油漆，铁锈阻隔。

b：导电原理：通过破漆针、夹体连接导线至接地桩的有效连接，使储罐与大地形成等电位，将静电导入大地。

3、性能特点：

a：防爆等级为exib bt4，防静电及报警性能稳定可靠。

b：无开关操作，24小时自动值守。

c：快速反应能力，3-5秒即可做出报警响应。

d：超低功耗设计。

e：安全简易，使用方便。

f：工作环境条件：温度：--40 ~60 ，相对湿度 85

大气压力：80kpa~110kpa

电 话：021-2281 8849 手 机：189-3042-7812

qq：986048561 网址：<http://www.mkingdao.cn>