

# 固定型静电接地报警器

产品名称	固定型静电接地报警器
公司名称	上海卯金刀电子科技有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	上海市闵行区报春路399弄
联系电话	86-02131261311/39191615/39197991 13818811805

## 产品详情

### 固定型静电接地报警器

静电接地报警器-上海卯金刀电子科技有限公司专业生产各类防静电产品。  
静电接地报警器质量稳定,性能优越,性价比超高。静电接地报警器咨询电话:189 \*3042\* 7812

#### 静电接地报警器适用范围

为了您公司的生产安全，建议您在以下场所使用：

1. 加油站、加气站、油库；
2. 各型汽车、槽车、移动储存罐；
3. 油漆厂、酒精厂、药厂、化工厂、变电站；
4. 其他需要静电监测设置的场所。

#### 工作原理

利用夹体结构杠杆原理，结合清理弹簧使夹子头部的破漆针之间形成强大的压力，以致能够破除被检测物表面的油漆、铁锈等阻隔。通过破漆针、夹体、导线、接地桩的有效连接，是被检测物盒大地形成等电位连接，将静电导出。

## 性能特点

- 1.采用集成线路，性能稳定可靠，密封性能强。
  - 2.装置对回路的电阻自动辨别检测，对超越预定限值自动报警报警仪接地体的对地电阻值大于80 可根据不同场所设置报警值。
  - 3.无开关操作，24小时自动值守，低功耗设计，省电节能。采用三节1.5v碱性电池，动态报警电流1ma，待机静态电流 5ua。
  - 4.报警电路快速反应能力强，瞬间可作处音响报警。
  - 5.设计抗拉装置，防止拉断电缆及电池接头。（电缆长度为5m，也可根据用户需要定做）。
- 6.导静电夹的技术先进成熟，强性足、多顶针接触、顶针硬度高，穿刺破除金属体表的油漆层腐锈层能力强。
- 7.可提供与控制系统的信号接口，实现连锁功能。
  - 8.提供显示系统的信号预留接口，客户能根据自身需要设置显示装置。

## 技术指标

工作电压：3.6-4.5v

工作电流：动态 1ma 静态 5ua

静电报警仪电压： 250v

静电报警仪电阻： 80

报警音量： 90db

相对湿度： 90%

大气压力：85-160kpa

电话:021-2281 8849 手机：189-3042-7812