

矿用聚氨酯材料封孔剂

产品名称	矿用聚氨酯材料封孔剂
公司名称	河南中煤机械有限公司
价格	35.00/公斤
规格参数	
公司地址	郑州市高新区总部企业基地26号楼
联系电话	86-037167679877 18503821359

产品详情

产品介绍

矿用封孔剂是双组份有机高分子材料形成的树脂材料，矿用封孔剂具有耐久性好，不收缩、膨胀性大、粘结力强、密封性好及阻燃性好等特点。矿用封孔剂在矿下使用时需要使用专用注浆泵进行操作，将矿用封孔剂的a和b组分以1：1的体积比注入，产生聚合反应，形成固体加固充填物。在矿用封孔剂中，原料a和b组份具有较低的粘度，这就使能够渗透入岩体细小裂缝发泡，从而粘结加固岩体。矿用封孔剂适合快速密封不同深度、孔径及角度的瓦斯孔和注水孔。矿用封孔剂代替水泥、黄泥的新型封孔材料。使用极为方便，无须复杂操作，封孔十分快捷，是采掘工作面密集浅孔封闭的一种理想封孔材料。

产品用途

- 1：加固破碎的煤（岩）顶板，超前加固掘进及回采工作面顶板，防止冒顶，保障职工生命安全，提高生产进度。
- 2：加固沿空掘巷煤柱及破碎煤柱，减少煤柱及采空区漏风，防止采空区自然发火。
- 3：封堵进筒水流，减少或杜绝进壁淋水或漏水，保证井筒设备长期安全使用。
- 4：密封瓦斯抽放钻孔，封堵钻孔周围的裂缝，提高矿进瓦斯抽放效果。
- 5：适合快速密封不同深度、孔径及角度的瓦斯和注水孔
- 6：适合煤矿井下冒顶、空顶压的充填，探放水钻孔，瓦斯抽放孔的堵封等
- 7：可用于地面石油化工领域的管道防冻、防晒、防腐蚀；

8：代替水泥、黄泥的新型封孔材料，方便、快捷；

技术特点

- 1：粘度低，易渗入微小裂隙；
- 2：粘合能力极强，具有持久强粘结性；
- 3：柔韧性优越，能承受加固后的地层运动；
- 4：部分产品发泡体大能有效隔离瓦斯；
- 5：部分产品机械强度高，提高岩层承载力；
- 6：阻燃性能优越。

温馨提示

本品需密封保存，避免与空气接触，以防发生化学反应，贮存时请放置于阴凉、通风干燥处，如果长期不用，胶液会出现分层现象，使用时，请先摇匀，保质期一年

客服qq：294023254424小时为您服务

销售热线：18538207401 王

这是我们的网站：<http://www.hnzmjx.com>