

## 鸿睿涵 40立方衬四氟废水储罐 衬四氟厚度可选

产品名称	鸿睿涵 40立方衬四氟废水储罐 衬四氟厚度可选
公司名称	江苏兆辉防腐科技有限公司
价格	1800.00/平方米
规格参数	工作温度:-30~120 工作压力:-50Kpa~0.6Mpa 加工工艺:喷涂、滚涂、板衬
公司地址	江苏 无锡市惠山区 鑫园路5号
联系电话	18106150776 18106150776

## 产品详情

无锡鸿睿涵环保科技有限公司会根据您的使用介质以及工作环境等方面，为您设计一款经济耐用40立方衬四氟废水储罐。

### 一、选择这类产品时需要注意哪些？

温度方面，最高可以耐150度，低温可以到零下30度；

压力方面，大多数考虑的是负压值，该产品基本上不能长期在负压状态下使用；

### 二、40立方衬四氟废水储罐生产加工流程？

1、按图纸制作完工设备，对一些角焊缝，进行打磨和R5的倒圆角处理；

2、对原材料四氟板进行两次的钠化处理，聚四氟乙烯钠化处理剂就是为了提高聚四氟乙烯粘接性能，扩大聚四氟乙烯的应用范围，经聚四氟乙烯钠化处理剂处理的聚四氟乙烯表面具有亲水性，可用一般的胶水粘接聚四氟乙烯。

3、前期准备工作完工后，接下来这一步就很关键了，刷全能王胶水。刷胶水看着简单，拿着推子推两下子就好了，其实不然，刷胶水要选择晴天的时候刷，钢衬四氟还原槽的表面也要刷胶水的，只在四氟板上刷胶水是远远不够的。

4、推板；

5、在板与板的拼接处，打上V型的坡口；

6、修边完成后，就开始进行焊接了，我们公司一般是焊接两次，第一次用PFA圆带焊接，第二次用宽的PFA焊带焊接。

7、把焊接好的圆带刮平后，焊接PFA宽带；

8、对储罐内部进行电火花检验，如果没有火花出现，即为合格。