

上海沪彬电子科技有限公司开关状态显示仪

产品名称	上海沪彬电子科技有限公司开关状态显示仪
公司名称	上海沪彬电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	青浦区莲民路36号1幢1层A区108室
联系电话	021-61310316 15721103799

产品详情

byk-780功能：具有两路温湿度控制功能，输入：分别为两路温度和凝露传感器，输出：控制两路加热器。具有开关状态动态模拟显示、带电显示及闭锁触点输出等特点：具有断路器储能/未储能显示、一次供电方案模拟图显示，rs485通讯接口。该产品是一款基本型产品。

技术指标：

电源：ac/dc220v、dc110v、dc48v

使用环境：温度-20 ~+70 相对温度：< 95%rh

功耗：< 10w

耐压强度：外壳与端子间的耐压ac2000v 1min

绝缘性能：外壳与端子间绝缘电阻100m

高压带电指示部分

led启辉电压（kv）：额定相电压 × 0.15 ~ 0.65

闭锁启辉电压（kv）：相电压 × 0.65

输入来自互感器次级电压：ac85 ~ 100v

温湿度控制部分：

传感器路数：两路温度，两路凝露

逻辑关系：当湿度 93%rh将要形成凝露时启动加热，当温度 5 ± 2 时，启动加热；当温度 16 ± 2 ，停止加热。

面板的开关有自动和手动两种状态，通常设置在自动状态，此时温湿度控制逻辑关系同上，当按下手动开关后，加热器处于强制加热状态。

备注：以上资料感谢上海沪彬电子科技有限公司何小姐提供！