

## 50立方衬聚四氟乙烯原料储罐 鸿睿涵防腐

产品名称	50立方衬聚四氟乙烯原料储罐 鸿睿涵防腐
公司名称	江苏兆辉防腐科技有限公司
价格	1800.00/平方米
规格参数	工作温度:-30~120 工作压力:-50Kpa~0.6Mpa 加工工艺:喷涂、滚涂、板衬
公司地址	江苏 无锡市惠山区 鑫园路5号
联系电话	18106150776 18106150776

### 产品详情

50立方衬聚四氟乙烯原料储罐加工工艺，简单的来说是将活化过的四氟乙烯板用特种进口胶，将四氟乙烯牢牢的粘在钢坯或水泥上，该胶水有很强的结合力，可以保证衬里不起不脱壳，保证设备长期稳定的使用，四氟板与四氟板之间用四氟焊接设备，PFA焊条和焊带，个焊一次。具体的加工工艺如下：

- 1、储罐严格按照图纸加工生产，之后对储罐内部的角焊缝进行打磨处理；
- 2、对原材料四氟板进行两次的钠化处理，聚四氟乙烯钠化处理剂就是为了提高聚四氟乙烯粘接性能；
- 3、将经过钠化处理过的四氟板的那一面和，搅拌器的表面进行两边的胶水均匀涂刷；
- 4、这一步简称：四氟贴板。贴板的时候，首先把四氟板烤热，再用专业的工具，用人工施力，将四氟板平整的推覆在设备表面上。
- 5、将两块四氟板之间，进行V型坡口的处理；
- 6、再转角连接处，用四氟焊接设备用PFA焊条，进行两道焊接；
- 7、用5mm和14mm的PFA焊条，分别焊接在四氟板与板之间的缝隙处；
- 8、对储罐内部进行电火花检验，如果没有火花出现，即为合格。

50立方衬聚四氟乙烯原料储罐有无锡鸿睿涵环保科技有限公司加工生产，该产品在甘肃（兰州）、宁夏（银川）、湖北（武汉、宜昌、恩施）、湖南（长沙、株洲）、广东（：广州市、深圳市、珠海市、汕头市、佛山市、韶关市、湛江市、肇庆市、江门市、茂名市、惠州市、梅州市、汕尾市、河源市、阳江市

、清远市、东莞市、中山市、潮州市、揭阳市、云浮市等地区得到了应用。