

国内设计化工管道的公司，国内设计化工管道的设计院，菏泽花王容器

产品名称	国内设计化工管道的公司，国内设计化工管道的设计院，菏泽花王容器
公司名称	菏泽花王压力容器股份有限公司
价格	.00/米
规格参数	品牌:菏泽花王 产地:山东菏泽 规格:按需
公司地址	山东省菏泽市高新区兰州路766号
联系电话	17515406899 17515406899

产品详情

国内设计化工管道的公司，国内设计化工管道的设计院，菏泽花王容器独立安装或安装在混凝土框架顶层平面、位于其他物体的防雷保护范围之外的封闭式钢制静设备，其壁厚大于或等于4mm时，应利用设备本体作为接闪器。

5.3.2 非金属静设备、壁厚小于4mm的封闭式钢制静设备，当其位于其他物体的防雷保护范围之外时，应设置接闪器加以保护。

5.3.3 安装在静设备上突出的放空管以及本规范第5.11.2条规定的管口外空间，国内设计化工管道的公司，国内设计化工管道的设计院，菏泽花王容器均应处于接闪器的保护范围内。

5.3.4 金属静设备本体作为接闪器时，接地点不应少于2处，并应沿静设备周边均匀布置，引下线的间距不应大于18m。引下线应与静设备底座预设的接地耳相连。

5.3.5 每根引下线的冲击接地电阻不应大于10 Ω 。接地装置宜围绕静设备敷设成环形接地体。

5.3.6 当金属静设备近旁有其他防雷引下线或金属塔体时，国内设计化工管道的公司，国内设计化工管道的设计院，菏泽花王容器应将静设备的接地装置与后者的接地装置相连，且静设备与引下线或金属塔体的距离应满足本规范第4.2.7条第2款的要求。

5.3.7 安装有静设备的混凝土框架顶层平面，其平台金属栏杆应被连接成良好的电气通路，并应通过沿柱明敷的引下线或柱内主钢筋与接地装置相连。

条规定见本规范第5.2.1条说明。

国内设计化工管道的公司，国内设计化工管道的设计院，菏泽花王容器本条所述情况在石油化工装置中比较少见，但如果出现了这样的静设备（其内部介质一般是可燃性介质或有毒有害介质），因此其防雷保护是很有必要的。防直击雷击保护优先采用在设备本体敷设网状接闪器（避雷网），如采用有困难时也可采用独立接闪杆（避雷针）或带状接闪器（避雷线）。

国内设计化工管道的公司，国内设计化工管道的设计院，菏泽花王容器本条规定见本规范第5.2.2条说明。