

# 环氧地坪，环氧地坪漆，地坪漆，洁净地坪

产品名称	环氧地坪，环氧地坪漆，地坪漆，洁净地坪
公司名称	上海拓荒实业有限公司
价格	18.00/平方
规格参数	
公司地址	上海松江九亭易富路西88号
联系电话	86-02167626372 13585608844

## 产品详情

说 明：

特别适用:学校、医院、电子、电力、食品、制药、纺织、地下停车场等行业的涂装方案设计。	
(一)性能特点：	(二)施工工序
防尘、防潮、耐磨、无缝平整； 便于清洁,施工快捷,维护方便,造价低廉； 附着力强,柔韧性好,色彩表现充分； 厚度0.3-1.0mm； 使用年限：3-5年。	素地处理：打磨清洁，基面要求干燥、平整、无空鼓； 底涂涂装：封闭基面，增强附着力； 施工工序：中涂涂装，根据设计厚度机镘腻子找平， 中涂打磨、吸尘； 环氧平涂面漆涂装。
(三)技术参数：	

项目	指标	检测标准及说明

附着力(级)	1	gb/t9286-1998
铅笔硬度(h)	2	gb/t6739-96
抗冲击性(反冲)	涂膜不开裂、不脱落	gb/t1732-93
抗压强度(mpa)	>60	gb/t2569-1995
耐磨性(mg,750g/500r)	>45	gb/t1768-89
耐30%hso(7天)	漆膜未见腐蚀现象	gb/t1763-89
耐20%hcl(7天)	漆膜未见腐蚀现象	gb/t1768-89
耐40%naoh(7天)	漆膜未见腐蚀现象	gb/t1763-89
耐二甲苯(7天)	漆膜未见腐蚀现象	gb/t9274-1988
耐温性(150 ,0.5h)	不起泡、不开裂	
耐烟头灼烧性	不起泡、不烧焦、不留 痕迹	en 1399:1988

(四)涂层结构剖面图：