

HK型旋转接头找庆邦专业

产品名称	HK型旋转接头找庆邦专业
公司名称	东莞庆邦机械配件有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市寮步镇坑口工业区
联系电话	0769-81100302

产品详情

hk型旋转接头是一种内部采用轴承支撑的旋转接头。hk型旋转接头内部采用石墨环密封，结构简单，维修方便，密封可靠。旋转接头高压运转时由于密封面之间存在摩擦扭矩，hk型旋转接头外部采用止转杆止转。hk型旋转接头和管路连接推荐使用金属软管。最高温度：120 、最高压力：3.5 mpa最高转速：1000 rpm、使用介质：水，蒸汽，热油

1. hk型旋转接头分为hkd型单向流通式旋转接头和hks型双向流通旋转接头。hks型双向流通旋转接头又分为hks-gf型双向流通内管固定式旋转接头和hks-xf型双向流通内管旋转式旋转接头，f是指旋转接头外管和设备轴颈连接采用法兰连接。
2. hk型旋转接头常用规格如下：dn80（3 ），dn100（4 ），dn125（5 ），dn150（6 ）。
3. hkd型单向流通旋转接头规格如下：hkd80（3 ），hkd100（4 ），hkd125（5 ），hkd150（6 ）。
4. hks-gf型双向流通内管固定式旋转接头规格如下：hks-gf80-50（3 ），hks-gf100-65（4 ），hks-gf125-80（5 ），hks-gf150-100（6 ）。其中，hks-gf150-100（6 ）中，150mm是指旋转接头外管的公称流通直径为150mm，100mm是指旋转接头内管的公称流通直径为100mm。
5. hks-xf型双向流通内管旋转式旋转接头规格如下：hks-xf80-50（3 ），hks-xf100-65（4 ），hks-xf125-80（5 ），hks-xf150-100（6 ）。