

环氧砂浆地坪涂装，环氧地坪，耐磨地坪

产品名称	环氧砂浆地坪涂装，环氧地坪，耐磨地坪
公司名称	上海拓荒实业有限公司
价格	25.00/平方
规格参数	
公司地址	上海松江九亭易富路西88号
联系电话	86-02167626372 13585608844

产品详情

环氧砂浆地坪涂装

说明:

环氧砂浆地坪涂装是防止混凝土或水泥砂浆地面因冲击或磨损而引起的粉尘\起沙等现象.利用环氧系高分子化合物,形成强韧的涂膜,赋予药品性(耐水性、酸性、碱性等),很好的机械物性(耐冲击性、耐磨损性)及防尘性,保持地面清洁美观。

性能特点

:可承受强力冲击、超重载荷及耐磨损、耐压,对材料附着好,耐污、耐药品性及易清洁地坪等。具有阻燃性能,达到防火要求规范。材料施工后对环境无污染,达到环保要求。

适用范围

:主要用于有冲击力的机械厂、汽车修理厂、重压机械厂、食品包装、医院、电子厂、电器、五金、机械、化学、药品、实验室、纺织、超市、停车场、通

道及行人集中的洁净区域。

主要技术指标

耐磨性: <0.03克(750克/500转)

抗撞击性:500公斤*厘米, 1次无损害

抗压强度: >600mpa

抗拉强度:>5 mpa

耐酸性:20%硫酸>20天无变化 30%氢氧化钠>30天无变化

耐液体介质: 机油、汽油、乙醇, >24小时无变化

附着力:>3mpa

硬度(铅笔法): 2h

使用年限: 厚度1mm以上 3~5年以上

3mm以上 8~10年以上

5mm以上 10~12年以上

施工方法:

防水处理: 一楼地面需已做好防水处理;

素地处理: 依素地状况做好打磨、修补、除尘;

环氧底漆: 用渗透性及附着力特强环氧底漆滚涂一道, 增强表面附着力;

环氧中涂: 将环氧树脂加入适量的石英砂, 用镘刀将其均匀涂布数道;

环氧批土: 依实际需要施工数道, 要求达到平整无孔洞, 无批刀印及砂磨印为准;

环氧面漆: 溶济型环氧面漆或止滑面漆滚涂二道, 完工后整体地面光亮洁净, 颜色均一, 无空鼓;

施工完成: 24小时后方可上人, 72小时后方可重压