

环氧树脂自流平涂装，环氧地坪，耐磨地坪

产品名称	环氧树脂自流平涂装，环氧地坪，耐磨地坪
公司名称	上海拓荒实业有限公司
价格	35.00/平方
规格参数	
公司地址	上海松江九亭易富路西88号
联系电话	86-02167626372 13585608844

产品详情

性能特点：选用进口环氧树脂加优质进口固化剂制成，100%涂膜化，无毒无味，表面平滑、美观、达镜面效果。抗冲击，耐磨，耐压，防化学性、韧性好。施工简便，易清洁，无污染，无接缝。具有阻燃性，达到防火规范要求。材料施工后，对环境无污染，符合环保要求。

适用范围

：主要用于要求高度清洁、美观、无尘、无菌的电子、微电子行业，实行gmp标准的制药行业，百级至万级无尘室、血液制品行业，用于医药手术室，生物基因、电子仪器、食品、汽车制造等各类洁净区域。

主要技术指标

耐磨性：750g/500r失重为0.010---0.019

抗撞击性60公斤·厘米

抗压强度：>60mpa

抗拉强度:>9 mpa

耐酸性:50%硫酸>30天允许轻微变化 20%盐酸无变化 20%氢氧化钠>30天无变化

机油、汽油、乙醇，甲苯,草酸均无变化

硬度（铅笔法）：>3~4h

吸水率：< 0.1%

使用年限：厚度1mm以上 5~8年以上

2mm以上 8~12年以上

3mm以上 15年以上

施工方法：

1.素地处理

2.涂封闭地漆

3.刮中层漆

4.镘涂1-2遍环氧自流平色漆

5.保养：2—5天可行人、载物。