

代理PPA瑞士EMS GV-4H 增强玻纤40% 注塑级 耐高温

产品名称	代理PPA瑞士EMS GV-4H 增强玻纤40% 注塑级 耐高温
公司名称	上海惠威新材料有限公司
价格	.00/千克
规格参数	瑞士EMS:25KG/包 瑞士EMS:本色、黑色
公司地址	上海市奉贤区南桥镇国顺路936号5幢
联系电话	13167010285

产品详情

物性表

物性纠错

物理性能测试条件测试方法测试结果单位 横向流量

ISO 294-4

流量

ISO 294-4

吸水率

饱和, 23 ° C

ISO 62

机械性能测试条件 拉伸模量	测试方法 平衡, 23 ° C, 50% RH	测试结果单位 ISO 527-2
拉伸应力	断裂	ISO 527-2
拉伸应变	断裂	ISO 527-2
热性能测试条件 热变形温度	测试方法 18 MPa, 未退火	测试结果单位 ISO 75-2/A
	8.0 MPa, 未退火	ISO 75-2/C
连续使用温度	-- 3	ISO 2578
	-- 4	内部方法
熔融温度 5		ISO 11357-3

线形热膨胀系数	流动	ISO 11359-2
	横向	ISO 11359-2
电气性能测试条件 表面电阻率	测试方法	测试结果单位 IEC 60093
体积电阻率		IEC 60093
介电强度		IEC 60243-1
漏电起痕指数		IEC 60112
冲击性能测试条件 简支梁无缺口冲击强度	测试方法	测试结果单位 30 ° C ISO 179/1eU
	23 ° C	ISO 179/1eU
	-30 ° C	ISO 179/1eA

23 ° C

ISO 179/1eA

硬度测试条件
测试方法测试结果单位

ISO 2039-1

可燃性测试条件
测试方法测试结果单位 0.8 mm

IEC 60695-11-10, -20

ISO Type

ISO 1874