

# 表面处理剂系列

产品名称	表面处理剂系列
公司名称	东莞市孚立电子材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省东莞市常平镇桥沥桥头管理区泰佳工业园
联系电话	0769-83840318 18002629405

## 产品详情

### 表面处理剂系列

环氧树脂解胶剂7633 可去除固化后之环氧树脂胶。

uv胶解胶剂7642 可去除固化后之uv胶。

瞬间胶解胶剂7655 可去除固化后之瞬间胶。

使用方法：先表面处理干净，涂抹适量之解胶剂于固化之胶水上，需完全覆盖，

视面积大小及厚度决定时间之长短，待其软化后，以适当工具刮除即可。若厚度

较厚，可重复多次处理。解胶剂不易伤害大部分的塑料或油漆，但为求安全使用，

请先小面积试用。

0 涂布在塑胶，金属，玻璃，石材上迅速固化，上面贴双面胶不会有任何残留，可以完整的揭下来。

3m胶贴硅胶处理剂dt200 硅橡胶制品贴3m双面胶之前需要做处理，以增加粘接强度。

0 橡胶制品贴3m双面胶之前需要做处理，无须加粉，单组份，以增加粘接强度。

10 tpe,pp制品贴3m双面胶之前需要做处理，无须加粉，单组份，以增加粘接强度。

5 可以有效从玻璃、塑胶、金属、橡胶等材质上脱离双面胶。使用方法：将清洗剂喷在双面胶上，待3~

5分钟后可以轻松去除。

硅胶处理剂770 针对比如硅胶材质的表面处理，以增加接着强度。

tpu处理剂780 针对tpu、tpr等热塑弹性体材料的处理，以增加接着强度

剂790 针对一些表面能较低的材质如pp、pe进行处理，以增加接着强度。

pet处理剂792 针对一些表面能较低的材质如pet进行处理，以增加接着强度

尼龙处理剂795 针对一些表面能较低的材质如nylon进行处理，以增加接着强度

使用方法：适量之处理剂涂于待处理材料表面，待10~15秒后处理剂干后

即可使用合适的瞬间胶。

剂7452 提高瞬间胶的固化速度，使用方法：适量之加速剂均匀涂于一接着面上，另一面均匀涂上瞬间胶，接合即可。

80 提升瞬间接着剂粘接速度及初期强度，尤其是针对密度较松、多气孔、酸性表面、电线接着及低湿度环境下的固化速度，同时也可以降低白雾现象的发生。

加速剂7649 提高厌氧胶的固化速度，使用方法：适量之加速剂均匀涂于一接着面上，另一面均匀涂上厌氧胶，接合即可。

油污清洗剂7722 环保，无毒，完全不同于溶剂型清洗剂，专门针对重度油污设计，包括车间机器设备、厨房抽油烟机上的油污油渍，使用方便，只需轻轻一喷，等5~10分钟用布擦除即可。如果是极其难清除的污渍，可以逐步分层清除。