

5kw柴油发电机使用方法

产品名称	5kw柴油发电机使用方法
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:大泽动力 型号:TO6800ET 产地:上海
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室 (注册地址)
联系电话	15316053917 15316053917

产品详情

5kw柴油发电机使用方法

- 1.降噪消音材料，抑制机械噪音。
- 2、减震措施保证机组运行平衡。
- 3 科学观察窗和急停按钮，方便操作和观察运行状态。
- 4、良好的通风系列和防止热辐射的措施，保证机组始终在适宜的环境温度下工作。
- 5、大功率容量底座油箱，可连续运行。
- 6、移动隔音型：7、具有固定隔音型的全部性能优点。
- 8 适合野外作业和移动作业。
- 9轮底盘，带牵引装置，可随时移动、调整。
- 10 后部设有警示灯和转向灯，符合交通安全行驶要求。

5kw柴油发电机使用方法参数如下；

型号：TO6800ET

发电机参数

额定功率：5KW

备用功率：5.5KW

额定频率：50HZ

额定电压：220/380V

结构类型：开架式/手推式

.....
机器重量：102kg

外形尺寸：740*480*620（含轮子高度另加50mm）

5kw柴油发电机使用方法压缩冲程压力不足的故障分析<1>阀门泄漏；<2>活塞环过度磨损。故障排除<1>拆下气缸盖和气缸盖，检查气门间隙、气门弹簧、气门导管和气门座密封情况。

若阀门密封线不连续，可用阀门研磨将其磨成连续光滑线；<2>取出活塞并更换活塞环。

4、环境温度低引起的故障分析<1>加热器故障；<2>柴油太稠。故障排除

<1>拆下加热器侧盖，检查交流输入连接和电压是否正常。如果正常，则加热器坏，更换加热器；<2>按比例在柴油中添加煤油，或使用10号或20号、35号（数字表示凝固点温度，10号轻柴油的凝固点为-10度）轻柴油油。案例2、柴油机排气烟色异常。柴油机正常带负荷运转时，排气烟色一般为浅灰色。

当负载稍重时，可能会呈深灰色。这里排气烟色异常是指：1、排气冒黑烟；2、排气冒白烟；

3、排气冒蓝烟。1、排气冒黑烟<说明燃烧室内柴油燃烧不完全>故障分析<1>柴油机带负荷运转；

<2>喷油器滴油、雾化不良；<3>供油时间太早。故障排除<1>调整负载，使其在额定范围内；