冷轧304不锈钢板，进口日本原装冷轧板，

产品名称	冷轧304不锈钢板，进口日本原装冷轧板，
公司名称	东莞市长安宝粤金属材料销售部
价格	21.00/千克
规格参数	
公司地址	东莞市长安镇新安二路
联系电话	86-076985378099 18928219728

产品详情

冷轧304不锈钢板，进口日本原装冷轧板卷，厂家直销

联系手机：18928219728　联系电话：0769-85378099 （戴光平）

业务q q：1608377603　邮　箱：bg316bxg@126.com

公司名称：广东宝粤金属材料有限公司

不锈钢板材质有：201 202 301 302 303 303se 302b 304 304l 304n xm21 304ln 305309s 310s 316 316l 316n 316ln 317 317l 321 347 xm7 xm15 329 405 429 430 430f 434 444 446 xm27 403 410s 410 416 420

不锈钢板国内材质有：1cr17mn6ni5n 1cr18mn8ni5n 1cr18mn10ni5mo3n1cr17ni7 1cr17ni8 1cr18ni9 y1cr18ni9 y1cr18ni9s 1cr18ni9si3 0cr18ni9 00cr18ni10 0cr19ni9n 0cr19ni10nbn 00cr18ni10n 1cr18ni12 0cr18ni120cr23ni13 0cr25ni20 0cr17ni12mo2 1cr17ni12mo2 0cr18ni12mo2ti1cr18ni12mo2ti 00cr17ni14mo2 0cr17ni12mo2n 00cr17ni13mo2n0cr19ni13mo3 00cr19ni13mo3 1cr18ni9ti 0cr18ni10ti 1cr18ni11ti0cr18ni11nb

我公司主营不锈钢板 按制法分热轧和冷轧的两种，包括厚度0.5-4毫米的薄板和4.5-35毫米的厚板。

1、按厚度分类

（1）薄板（2）中板（3）厚板（4）特厚板

2、按生产方法分类

（1）热轧钢板（2）冷轧钢板

3、按表面特征分类

表面特征制造法概要用途

no.1 银白色

无光泽热轧到规定厚度，再经退火和除鳞的一种粗糙、无光表面不需要有表面光泽的用途

no.2d 银白色 冷轧后进行热处理和酸洗，有时在毛面辊进行最终的一道轻轧的一种无光表面加工
2d产品用于对表面要求不严的用途，一般用材，深冲用材

no.2b 光泽强于no.2d no.2d处理后，经过抛光辊进行最终一道轻度冷轧，以取得适当光泽。这是最常用的表面加工，该加工也可作为抛光的第一步。 一般用材

ba 光亮如镜 无标准，但通常是光亮退火的表面加工，表面反射性很高。 建筑材料，厨房用具

no.3 粗研磨 将no.2d和no.2b材，用100~200#（单位）的砥粒研磨带，进行研磨建筑材料，厨房用具

no.4 中间研磨 将no.2d和no.2b材，用150~180#砥粒研磨带进行研磨而获得的抛光表面，这是通用的，有镜面反射的带有可见‘ 晶粒'的光亮表面 同上

no.240 细研磨 将no.2d和no.2b材，用240#砥粒研磨带进行研削 厨房用具

no.320 极细研磨 将no.2d和no.2b材，用320#砥粒研磨带进行研削 同上

no.400 光泽接近于ba 将no.2b材，用400#抛光轮进行研削 一般用材，建筑用材，厨房用具

hl 发纹研磨 适当粒子大小的研磨材料进行发纹研削（150~240#）其砥粒很多 楼房，建筑用材

no.7 接近于镜面研磨 用600#回转抛光轮进行研磨 美术用，装饰用

no.8 镜面研磨 镜子用抛光轮进行研磨 反光镜，装饰用。天津尚德利亚钢铁有限公司，坐落于天津市金锡源钢材市场内，是天津市不锈钢交易中心，专营、太钢、宝钢、联众、张浦、宝丰、上海上上、江苏利达、进口等国内外各大钢厂生产的不锈钢、不锈钢板、不锈钢管、不锈钢棒、不锈钢卷、不锈钢带、不锈钢丝、不锈钢扁钢等

。我公司实力雄厚，重信用、守合同、保证产品质量，以多品种经营特色和薄利多销的原则，赢得了广大客户的信任。公司秉承“ 客户至上 质量第一
”的服务宗旨，以客户的利益为中心，以优良的服务来满足客户的要求 ，宝粤向您承诺将以优惠的价格、优质的材料、优良的服务来满足客户的要求，让每个用户满足我们的追求。