

# 内蒙古 包头草原专用围网,草原护栏,草原围栏网

|      |                           |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | 内蒙古 包头草原专用围网,草原护栏,草原围栏网   |
| 公司名称 | 包头市东河区双钰丝网制品有限公司          |
| 价格   | 2.00/平米                   |
| 规格参数 |                           |
| 公司地址 | 内蒙古 包头市东河区豪德广场东北区10栋23号   |
| 联系电话 | 0472--7159404 15848216168 |

## 产品详情

这里有内蒙古草原专用围网,草原护栏,草原围栏网等,我们专业生产草原防护网产品,种类和规格多样,可以供牧民订制生产.我厂生产的草原网围栏主要用于牧区草原建设,可围建草原和实行定点放牧,分栏放牧。便于草场资源的计划使用,有效的提高草原利用率和放牧效率,防止草场退化,保护自然环境。同时也适用与农、牧专业户建立家庭养殖场设立最新产品也是难度很大的就是生产波浪型的,这样的产品是采用了先进的压波工艺在每个网格之间压一个深12mm宽40mm弯,此弯俗称“波”更加使得网面平整,在冬夏气候变化大地区缓解了热胀冷缩并防止有猛兽撞击时网面自动回位增加网面的缓冲力。

草原围栏网可以分为:环扣型草原网、环绕型草原网,本产品具有生产范围:7-110-60,7-100-60 7-90-60也可根据用户需求而定。取材一般采用热镀锌丝,上锌量一般为每平方米60克—100克,潮湿地区要求较高,采用230克左右的丝,最近非洲地区也采用冷镀锌丝制作。横向丝,抗拉力80kg——90kg以增加网的抗冲击力。竖向丝,抗拉力40kg—50kg的低碳钢丝以便缠绕在横丝上。本护栏具有网面平整、网眼均匀、韧性大、强度高、结构新颖、坚固精密、不并拢、防滑、抗压、抗震、耐腐等特点。可以广泛用于中国内蒙古自治区的广大草原、牧场、林区、禽舍、饲养、体育场、绿化带、河堤、路桥、水库等作为防护网使用。

草原围栏网材质:高强度镀锌钢丝。草原围栏网计算方法:网重kg=丝直径x丝直径x0.00617x使用丝长度(m)。规格:1.纬丝间距:7.5cm、15cm、30cm;2.经丝间距:不小于5.0cm的任意规格;3.网高:不高于2.0米的任意规格;4.网长:50米、100米。

草原护栏网具有网面平整、网眼均匀、韧性大、强度高、结构新颖、坚固精密、不并拢、防滑、抗压、抗震、耐腐等特点。可以广泛用于中国内蒙古自治区的广大草原、牧场、林区、禽舍、饲养、体育场、绿化带、河堤、路桥、水库等作为防护网使用。

近年来,在中国内蒙古草原上广泛使的一种护栏网产品,它通常采用国产高强度镀锌钢丝,经纬钢丝环扣式自动拧编而成。一般直径为2.5mm的d级锌层的硬钢丝(h)。结构新颖坚固精密,网面平整,网眼均匀整体性强,韧性大、不并拢、防滑、抗压、抗震、耐腐蚀,防风、防雨无论当地气候、地理、自然条件多

么恶劣且能保证使用寿命长。即使局部裁截，局部承受压力也不至发生松动变形现象，该护栏网具有防腐蚀性能好，有极强的防腐抗氧化等特点，具有一般钢丝网都不具备的优点。一般在订购时本产品时,计算方法如下：网重kg=丝直径x丝直径x0.00617x使用丝长度(m)。。。