

德州nsc9730-N70隧道壁灯

产品名称	德州nsc9730-N70隧道壁灯
公司名称	乐清市标普电器有限公司
价格	99.00/套
规格参数	
公司地址	乐清市柳市镇长荣南路18号
联系电话	0577-62905952 13695880535

产品详情

产品名称：防眩泛光灯

产品型号：nsc9730

产品品牌：标普电器

产品规格：nsc9730-j150，nsc9730-j100，nsc9730-j70，nsc9730-n150，nsc9730-n100，nsc9730-n70等

销售热线：0577-62905951/0577-62905952

nsc9730防眩通路灯

适用范围：

nsc9730防眩通路灯适用于公路隧道、铁路隧道、路桥、厂房等室内和室外的通路照明。

nsc9730防眩通路灯适用于城市景观以及工程机械、设施等照明场所。

性能特点：

nsc9730防眩通路灯采用高光效、长寿命的气体放电光源，灯泡寿命长达10000~28500小时，采用hps气体放电灯可实现瞬间启动。

nsc9730防眩通路灯配置优良的电器系统，确保灯具长时间运行可靠，降低了用户的使用和维护成本。

nsc9730防眩通路灯采用漫反射、棱镜透明件及保护角新技术设计，具有彻底消除眩光，柔和舒适等特点，充分保障行车的安全性，降低事故发生率。

nsc9730防眩通路灯高强度铝合金外壳，经过除油、除锈、磷化、静电喷涂等现代工艺处理，不但具有极高的抗强力碰撞和冲击能力，而且外壳不腐蚀、不生锈。

nsc9730防眩通路灯电器箱与灯体采用分体式结构设计，更换灯泡和维护电器更加方便、安全。

nsc9730防眩通路灯通用电缆引入口，可适应 8~10mm不同线径电缆引入；两个引入口，可实现多灯具并联。

nsc9730防眩通路灯可在-20~+40℃温度下正常工作。

<nsc9730-j150,nsc9730-j70>技术参数：

<nsc9730-j150,nsc9730-j70>输入电源额定电压220vac

<nsc9730-j150,nsc9730-j70>额定频率50hz

<nsc9730-j150,nsc9730-j70>功率70/150w

<nsc9730-j150,nsc9730-j70>光通量

mh

70w-6000lm

150w-13500lm

hps

70w-6500lm

150w-16500lm

光源寿命

mh : 10000h

hps : 28500h

<nsc9730-j150,nsc9730-j70>功率因数% > 0.9

<nsc9730-j150,nsc9730-j70>防护等级 : ip65

<nsc9730-j150,nsc9730-j70>防腐等级 : wf2

<nsc9730-j150,nsc9730-j70>绝缘等级 :

<nsc9730-j150,nsc9730-j70>总重量 : 6.5kg

<nsc9730-j150,nsc9730-j70>外形尺寸 : 350x382x151mm

品质保证 :

感谢您购买本公司的nsc9730防眩通路灯,本产品严格按照is9001:2008国际质量管理体系标准进行质量控制,确保产品高于国家标准,完全达到设计要求,本产品实行7年保用,自购买之日起7年内,产品正常使用下出现任何故障由本公司免费维修。(免材料费和修理费)

防护等级 : ip65