

阳泉nfe9112-J70应急平台灯

产品名称	阳泉nfe9112-J70应急平台灯
公司名称	乐清市标普电器有限公司
价格	99.00/套
规格参数	
公司地址	乐清市柳市镇长荣南路18号
联系电话	0577-62905952 13695880535

产品详情

产品名称：防眩应急泛光灯/应急平台灯

产品型号：nfe9112

产品品牌：标普电器

产品规格：nfe9112-j35，nfe9112-j70,nfe9112-j100，nfe9112-j150等

销售热线：0577-62905951/0577-62905952

nfe9112防眩应急泛光灯

适用范围：

nfe9112防眩应急泛光灯适用于各类室内、外工作场所。中国煤炭行业、中石油、中石化、中海油、电力、冶金、铁路、钢铁、船舶、部队、公安消防、化工、政府部门、及大型企业固定照明使用的需要。

性能特点：

nfe9112防眩应急泛光灯采用高光效、长寿命气体放电灯作光源，并通过先进的配光设计和特殊工艺处理，光线柔和均匀、无眩光，功率因数 > 0.90，平均使用寿命在10000小时以上。

nfe9112防眩应急泛光灯采用优化的结构设计和高强度铝合金外壳，具有抗强力震动和冲击能力。

nfe9112防眩应急泛光灯耐腐蚀外壳材料和表面涂层处理，确保灯具在恶劣环境中不腐蚀、不生锈。

nfe9112防眩应急泛光灯轻轻翻转透明件即可更换灯泡，十分方便。

nfe9112防眩应急泛光灯灯具和电器箱为分体式设计，体积小、重量轻，结构紧凑美观，外形简洁流畅。耐腐蚀外壳材料和表面涂层处理，确保灯具在恶劣环境中不腐蚀、不生锈。

nfe9112防眩应急泛光灯灯杆、吊顶和吊杆等多种安装方式，可满足不同环境照明需要。

<nfe9112-j35,nfe9112-j70>技术参数：

<nfe9112-j35,nfe9112-j70>额定电压220vac50hz

<nfe9112-j35,nfe9112-j70>外壳防护ip65

<nfe9112-j35,nfe9112-j70>绝缘等级i

<nfe9112-j35,nfe9112-j70>防腐等级wf2

<nfe9112-j35,nfe9112-j70>应急时间>30min (70w) />80min (35w)

<nfe9112-j35,nfe9112-j70>应急充电时间<20h

<nfe9112-j35,nfe9112-j70>引入电缆 8 ~ 10

<nfe9112-j35,nfe9112-j70>距高比2.5

<nfe9112-j35,nfe9112-j70>外形尺寸灯具255 × 191mm

<nfe9112-j35,nfe9112-j70>镇流器箱240 × 202 × 132mm

<nfe9112-j35,nfe9112-j70>重量4.5kg (灯具) 6.2kg (镇流器箱)

品质保证：

感谢您购买本公司的nfe9112防眩应急泛光灯，本产品严格按照is9001:2008国际质量管理体系标准进行质量控制,确保产品高于国家标准,完全达到设计要求,本产品实行7年保用,自购买之日起7年内,产品正常使用下出现任何故障由本公司免费维修。（免材料费和修理费）

防护等级：ip65