

## 宿州ntc9200抗震型行车灯ntc9200

产品名称	宿州ntc9200抗震型行车灯ntc9200
公司名称	乐清市标普电器有限公司
价格	99.00/套
规格参数	
公司地址	乐清市柳市镇长荣南路18号
联系电话	0577-62905952 13695880535

## 产品详情

宿州ntc9200抗震型行车灯ntc9200

产品名称：ntc9200防震型投光灯

产品型号：ntc9200

产品品牌：标普电器

产品规格：ntc9200-j1000，ntc9200-n1000等

销售热线：0577-62905951/0577-62905952

ntc9200防震型投光灯

适用范围：

ntc9200防震型投光灯适用于各种大型作业、施工现场和建筑物立面等场所的大范围照明并适用于城市景观以及工程机械、设施等照明需要。

#### 性能特点：

ntc9200防震型投光灯采用高效气体放电灯作光源，光源使用寿命长，特别适合户外大面积无人看守照明。

ntc9200防震型投光灯采用轻质合金材料，外壳永不生锈、永不腐蚀。

ntc9200防震型投光灯采用滚边等新工艺，确保外壳整体性好，密封可靠，防水防尘。

ntc9200防震型投光灯具有良好的电磁兼容性，不会对周边环境造成电磁干扰。

ntc9200防震型投光灯符合人性化的外观设计和银灰色的颜色搭配，与自然环境中充分和谐，融为一体。

ntc9200防震型投光灯合理配光设计，提高光线利用率并有效实现防眩光。

#### 技术参数：

##### 名称单位参数

额定电压vac220

功率1000w

光通量

金卤灯105000lm

钠灯127500lm

光源寿命

金卤灯20000h

钠灯40000h

防护等级ip65

防腐等级wf2

绝缘等级

外形尺寸 525 × 675mm

灯具重量kg10

灯座e40

使用说明：

根据现场环境和照明需要，确定灯具及镇流器的安装位置和适当的安装方式。并根据镇流器到220v电

源接点的距离准备相应长度的三蕊电缆线。

在确定好的安装位置上，将灯具和镇流器固定好。

用套筒扳手拧紧螺栓，三蕊电缆线一端通过镇流器输出口的引入装置引进到镇流器腔内，分别把线接到镇流器的接线端子上，然后用引线卡将三蕊电缆线压紧后再旋紧压紧螺母。

合上镇流器箱盖并拧紧紧固螺栓，再将三蕊电缆线另一端接通220v电源即可实现照明。

更换灯泡时，先切断电源。

注意事项：

- 1、安装和维护灯具时，必须切断电源。严禁带电操作。
- 2、使用时，灯具表面有一定的温升，属正常现象；透明件中心温度较高，不得触摸。
- 3、如果此灯具的外部软缆或软线损坏了，该线要由制造厂或其服务代理商或一个有资质的人更换。

品质保证：

感谢您购买本公司的ntc9200防震型投光灯，本产品严格按照is9001:2008国际质量管理体系标准进行质量控制,确保产品高于国家标准,完全达到设计要求,本产品实行7年保用,自购买之日起7年内,产品正常使用下出现任何故障由本公司免费维修。（免材料费和修理费）

防护等级：ip65防腐等级：wf2