

固定式气体报警器—可燃气体报警器有毒气体报警器

产品名称	固定式气体报警器—可燃气体报警器有毒气体报警器
公司名称	临沂弘安安防器材有限公司
价格	300.00/台
规格参数	
公司地址	临沂市兰山区解放路109号金润大厦2902室
联系电话	0539-8215591

产品详情

临沂弘安安防器材有限公司是专业生产各种气体报警器的专业厂家，公司生产的产品有可燃气体报警器，有毒气体报警器，

固定式气体报警器，便携式气体报警器，每种报警器产品都经过相关部门权威认证，各种证件齐全，客户可以放心采购，质

量，服务绝对放心，公司本着技术专业、服务多面化、产销整合精细一体化、以满足客户需求为核心，秉承安全第一，守

护生命的企业理念的经营理念。咨询电话：0539-8215591 15854930928 qq：1256093033
网址：<http://www.bjq770.com>

气体报警器安装设置规范：

生产或使用有毒气体的工艺装置和储运设施的区域内，应按本规范设置有毒气体检测报警仪。

1 可燃气体或其中含有毒气体，一旦泄漏，可燃气体可能达到25%lel，但有毒气体不能达到最高容许浓度时，应设置可

燃气体检测报警仪； 2 有毒气体或其中含有可燃气体，一旦泄漏，有毒气体可能达到最高容许浓度，但可燃气体不能达到25%lel时，应设置

有毒气体检测报警仪； 3 既属可燃气体又属有毒气体，只设有毒气体检测报警仪； 4 可燃气体与有毒气体同时存在的场所，应同时设置可燃气体和有毒气体检测报警仪。

安装： 气体报警器安装方式：固定支架、管装、墙壁装

气体报警器应安装在气体易泄漏场所，具体位置应根据被检测气体相对于空气的比重决定。 1、当被检测气体比重大于空气比重时，气体报警器应安装在距离地面(30~60)cm处，且传感器部位向下。

2、当被检测气体比重小于空气比重时，气体报警器应安装在距离顶棚(30~60)cm处，且传感器部位向下。 固定式气体报警器针对气体一对一检测。

检测范围：12-15平方，可燃气体使用催化燃烧式传感器，有毒气体使用电化学式传感器。
固定式气体报警器——可燃气体报警器/有毒气体报警器

为了正确使用气体报警器及防止气体报警器故障的发生，请不要安装在以下位置：

- 1、直接受蒸汽、油烟影响的地方；
- 2、给气口、换气扇、房门等风量流动大的地方；
- 3、水汽、水滴多的地方（相对湿度 95%rh）；
- 4、温度在-40 以下或65 以上的地方；
- 5、有强电磁场的地方。

主机说明：1、路数：指探测器的路数。2、浓度：相应路数对应探测部位可燃(有毒)气体的浓度。

3、时/分：时间显示。4、报警指示灯：红色

探测部位的燃气浓度达到或超过报警设定值时，该指示灯亮。5、故障指示灯：黄色

探测器出现通讯故障时，该指示灯亮。6、备电指示灯：主电不工作时，自动启动备电，该指示灯亮。

7、主电指示灯：此灯亮说明主电工作正常。8、设定键：按此键，可进行报警浓度设定。

9、时间键：按此键，可进行时间设定。10、查询键：浓度/时间调整键。

11、锁定键：浓度/时间调整键。12、消音键：按此键，报警或故障声消除。

13、复位键：报警事故或故障事故处理完毕后，按此键进入正常监控状态。14、自检键：机器自检

15、各通道主机体积 <http://www.hahxq.com>防化服 单通道：260mm(l) × 300mm(w) × 100mm(h)

两通道：340mm(l) × 300mm(w) × 100mm(h) 三通道：450mm(l) × 320mm(w) × 100mm(h)

四通道：350mm(l) × 420mm(w) × 100mm(h) 六通道：420mm(l) × 420mm(w) × 100mm(h)

八通道：560mm(l) × 420mm(w) × 100mm(h)