

滁州来安县别墅电梯，家用电梯，无机房别墅电梯

产品名称	滁州来安县别墅电梯，家用电梯，无机房别墅电梯
公司名称	上海索伦塔机械有限公司
价格	108800.00/台
规格参数	
公司地址	上海市嘉定区华江支路677号
联系电话	86-02159180810 18121036965

产品详情

滁州来安县别墅电梯，家用电梯，无机房别墅电梯

由索伦塔公司强势打造的别墅电梯，无需机房，占用空间小，运行平稳，是引领生活潮流的产品，采用国际尖端科技生产，以艺术品位浓缩电梯精神，用流动的语言诠释居家生活，与别墅和谐交融，美观大方，舒适安全，是品位时尚生活、展示个性魅力的移动空间。

索伦塔（soluta）别墅电梯是适用于各种建筑风格私家别墅的家用型电梯，采用世界先进的电脑变频系统、符合国际绿色环保要求。有/无机房和液压驱动两种类型，为您的建筑提供了更加广泛的选择，每台别墅电梯都是专门为您量身定做，独一无二，我们因您而变。soluta别墅电梯做到了舒适与节能的完美结合，电梯与别墅融为一体，相互衬托，提高了建筑的品质，在享受便捷的同时，为您打造温馨、安逸的美好家居生活。提升之道，索伦塔知道。

soluta根据建筑的实际情况，为您量身定制专业的工程设计解决方案。提供匹配的电梯装潢符合您建筑的装饰风格。尊重建筑的完整性，部分电梯系列，提供地面零损伤的无机坑设计。提供手动拉门或者双折、三折的侧开门，适合井道尺寸比较小的建筑。提供钢结构的观光井道设计，配合圆形或者方形的玻璃轿厢，优雅别致。

产品特点：

- 1.全电脑智能控制系统，指令运行零故障。全数字变频系统精确控制电梯运行状态，电梯运行平稳、舒适。
- 2.成熟的技术、先进的保护装置，确保电梯安全可靠。采用永不关人设计，配备停电应急平层和应急自救功能。
- 3.部分电梯系列，提供地面零损伤无机坑设计。空间利用率高达65%，小空间发挥大作用。

- 4.开门方式灵活，有直角、贯通等开门方式。
- 5.潜油电机工作时噪音低，满足家庭静音需求。
- 6.部分系列电梯最低功率只要2kw，只相当于一台冰箱的用电量。
- 7.轿厢材质多样化：不锈钢、玻璃、木质、喷涂钢板等。

标准配置

牵引方式：曳引驱动/液压驱动

额定载重量：小于等于400 kg

乘客人员：3~5人

最大层站：6层

最大行程：18 m

最小顶层高度：2743 mm

最小底坑深度：150 mm

主电源：220 v 50 hz

速度：0.3 m/s

开门方式：单开门、贯通门、直角门

安装范围：室内或室外

井道形式：土建井道、框架井道

可选配置

轿厢宽度可达1066mm

轿厢长度可达1524mm

最大轿厢尺寸1.4m²

轿厢最大高度可达2438mm

厅门，轿门，自动开门机

平层两个出入口

多款轿厢木色供选

井道内无机房控制

不锈钢材质

电梯轿厢、轿门及井道尺寸：

轿厢最大有效面积：1吨2.4平方米，1.5吨3.4平方米，2吨4.2平方米，2.5吨5平方米，3吨5.8平方米，4吨7.4平方米，5吨9平方米。

额定载重量超过2500kg时，每增加100kg，面积增加0.16平方米。

电梯轿厢标准尺寸(宽度*深度*高度)：

250kg: 800mm*1100mm*2100mm

320kg: 900mm*1200mm*2100mm

400kg: 1000mm*1200mm*2100mm

电梯井道标准内净尺寸(宽度*深度)：

250kg: 1500mm*1500mm

320kg: 1600mm*1600mm

400kg: 1700mm*1600mm

电梯轿厢开门标准尺寸(宽度*高度)：

250kg: 700mm*2100mm

320kg: 800mm*2100mm

400kg: 800mm*2100mm

顶层高度最低为2900mm，底坑最小深度为400mm。

载重量 (kg)	速度 (m/s)	开门宽度 (mm)	轿厢内净尺寸 (宽mm*深mm)	井道内净尺寸 (宽mm*深mm)	底坑深度 (mm)	顶层高度 (mm)	最大层站数 (4)	最大提升高度 (m)
250	0.4	700*2000 (双折)	800*1100	1400*1400 (侧对重)	400	2900	4	12
		700*2000 (中分)	1200*700	1600*1400 (后对重)				
320	0.4	800*2000 (双折)	900*1200	1500*1500 (侧对重)	400	2900	4	12
		700*2000 (中分)	1200*900	1600*1600后对重)				
400	0.4	800*2000 (双折)	1000*1200	1600*1500 (侧后重)	600	3200	4	12
		800*2000 (中分)	1300*900	1800*1600 (后对重)				