

300克国标透水土工布价格及使用方法

产品名称	300克国标透水土工布价格及使用方法
公司名称	德州东方土工材料股份有限公司
价格	3.00/平方米
规格参数	断裂强度:9.5KN 伸长率:58%
公司地址	山东德州经济开发区北辰路
联系电话	0534-8823019 18653423817

产品详情

300克国标土工布具有以下六个特点：

1：隔离

利用涤纶短纤针刺土工布对具有不同物理性质（粒径大小、分布、稠度及密度等）的建筑材料（如土体与沙粒、土体与混凝土等）进行隔离。使两种或多种材料间不流失，不混杂，保持材料的整体结构和功能，使构筑物承载能力加强。

2：过滤（反滤）

当水由细料土层流入粗料土层时，利用涤纶短纤针刺土工布良好的透气性和透水性，使水流通过，而有效地截流土颗粒，细沙、小石料等，以保持水土工程的稳定。

3：排水

涤纶短纤针刺土工布具有良好的导水性能，它可以土体内部形成排水通道，将土体结构内多余液体和气体外排。

4：加筋

利用涤纶短纤针刺土工布增强土体的抗拉强度和抗变形能力，增强建筑结构的稳定性，以改善土体质量。

5：防护

水流对土体冲刷时，有效的将集中应力扩散，传递或分解，防止土体受外力作用而破坏，其保护土壤。

6：防穿刺

与土工膜结合成为复合防水防渗材料，起到防穿刺的作用。

土工布常规检测包括以下三方面：

- 1，外观、物理性能包括：单位面积质量测定、幅度测定、厚度测定；
- 2，力学性能包括：宽条拉伸试验、梯形撕破强力试验、cbr顶破强力试验、落锥试验等；
- 3，水力性能试验包括：垂直渗透性能试验、耐静水压试验、有效孔径试验、淤堵试验等