

奥尔法 激光测距仪 600AH 测高测角

产品名称	奥尔法 激光测距仪 600AH 测高测角
公司名称	成都通力鑫诚商贸有限公司
价格	1799.00/台
规格参数	
公司地址	成都市武侯区一环路南二段6号
联系电话	028-85210856 13908181746

产品详情

产品详细参数：

测距范围 6-600m 测距误差 $\pm 1m$ 测角精度 $\pm 1^\circ$

望远镜倍率 6倍 望远镜口径 25mm 望远镜视野 1000m处为122m

物镜质量 多层镀膜 工作温度 -20~ 50 使用湿度 $\leq 80\%$

出瞳直径 3.8mm 出瞳距离 12mm 测距方式 半导体激光测距(对人眼安全)

对焦方式 目镜调焦 电源 cr-2 电池 (3v) 净重 180g

凭借着其强大的技术研发背景，600ah有着卓尔不凡的领导特征。不但具有一般测距仪的测距功能，更开创性地可以同时测高和测角。即在观察物体的同时，可测量在一定距离范围内物体的斜线距离、直线距离、目标与测试点的相对高度、目标与测试点的俯仰角，并具有测量时间快、数据显示直观、耗电省，不使用时自动断电等特点。

600ah的主要特点如下：

- 体积小巧，携带方便
- 透过6倍观察望远镜直接读取测量结果

- 望远镜可以进行视度调节，可以进行更加精准的观察
- 测量距离最大可以达到600米
- 可以测量斜线距离、直线距离、相对高度、俯仰角
- 多种测量模式、连续测量功能

产品参数：

测距范围：6-600m

测距误差： $\pm 1\text{m}$

测高测角：可以

测角精度： $\pm 1^\circ$ ，显示单位：度。

测距显示：视野内lcd显示

望远镜倍率：6倍

望远镜口径：25mm

望远镜视野：1000m处为122m

物镜质量：多层镀膜

工作温度： $-20\sim 50$

使用湿度： $\leq 80\%$

出瞳直径：3.8mm

出瞳距离：12mm

测距方式：半导体激光测距(对人眼安全)

对焦方式：目镜调焦

测距模式：rain、relf、 >150 三种（无显示为标准模式）

电源：cr-2 电池（3v）

尺寸：99 × 68 × 40 mm

淨重：180g