

# 广西来宾厂房围墙人行道庭院围墙用砖 吸音耐潮耐压吸水率低

产品名称	广西来宾厂房围墙人行道庭院围墙用砖 吸音耐潮耐压吸水率低
公司名称	广西东联砵源建筑材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	特点:耐候、防火、抗震、保温、环保等 抗压强度:7.25Mpa-19.6 Mpa 重量:2.5-3kg /块
公司地址	贺州市八步区香港城3栋1单元402室
联系电话	0774-5292861 18978451166

## 产品详情

广西来宾厂房围墙人行道庭院围墙用砖 吸音耐潮耐压吸水率低

免烧实心砖、免烧青砖、市政道路砖是我们广西东联砵源建筑材料有限公司的主要产品线。以下是我们产品的特点、制作工艺、用途使用范围与优点。

**产品特点** 耐候：我们的砖经过特殊的制作工艺，具有出色的耐候性能，经久耐用。 防火：采用复合硅酸盐水泥和粉煤灰制作，具备良好的防火特性，为厂房围墙和人行道提供了安全保障。  
抗震：经过加压成型与密封养护工艺，我们的砖块拥有卓越的抗震性能，确保建筑物的稳定性。  
保温：砖块的密度和材质使其具备良好的保温性能，适用于寒冷地区。  
环保：我们的产品采用了环保材料，符合国家环保标准，对环境无害。 制作工艺

我们的免烧实心砖、免烧青砖、市政道路砖采用10型震动加压成型与密封养护工艺制作。这种工艺能够使砖块的密度更高且均匀，提高了抗压强度和耐用性。

### 用途使用范围

我们的产品主要用于建筑庭院、乡村景观的隔墙和隔断，也适用于市政道路的铺设。无论是工业厂房、住宅小区还是公共场所，我们的砖块都能提供可靠的支持与保护。

产量参数 参数名称 参数值

抗压强度  
主要用途  
生产线  
制作工艺  
特点

2.5-3kg/块  
7.25Mpa-19.6 Mpa  
建筑庭院乡村景观隔墙隔断  
10型震动加压成型与密封养护  
复合硅酸盐水泥、粉煤灰、加压经过密封养护  
耐候、防火、抗震、保温、环保等

通过以上介绍，我们可以看到广西东联砦源建筑材料有限公司的免烧实心砖、免烧青砖、市政道路砖具有多种优点。我们的产品采用先进制作工艺，重量轻、抗压强度高，适用于建筑庭院、乡村景观隔墙隔断等多种场所。无论是保温、耐候还是防火、抗震，我们的产品都能满足您的需求。，我们的砖块也是环保材料，对环境无害。如果您有砖块需求，请选择广西东联砦源建筑材料有限公司的产品，我们保证为您提供高品质的砖块。